



DE Leistungserklärung

EN Declaration of Performance

NL Prestatieverklaring

FR Déclaration des performances

Leistungserklärung



Nr. 32UGW34GT19091

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

FKP 35 PLUS

2. Verwendungszweck(e)

Wärmedämmung für Gebäude

3. Hersteller:

URSA BENELUX BVBA, Industriezone 7 – Pitantiestraat 127, B-8792 DESSELGEM

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, Brandverhalten System 1

6. Harmonisierte Norm:

EN 13162:2012+A1:2015

Notifizierte Stelle(n):

CSTB 1163
MPA Stuttgart 0672

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale			Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Brandverhalten	A1		EN 13162:2012 +A1:2015
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD		
Schallabsorptionsgrad	Schallabsorption	NPD		
Trittschallübertragung (für Böden)	Dynamische Steifigkeit	NPD		
	Dicke d _L	NPD		
	Zusammendrückbarkeit	NPD		
	Strömungswiderstand	NPD		
Luftschalldämm-Maß	Strömungswiderstand	AFr10		
Glimmverhalten		NoS		
Wasserdurchlässigkeit	Kurzzeitige Wasseraufnahme	NPD		
	Langzeitige Wasseraufnahme	WL(P)		
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfdiffusion	MU1		
Wärmedurchlasswiderstand	Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λ ₀ [W/m²K]	Nenndicke [mm]	Deklariertes Wärmedurchlasswiderstand R _D [m²K/W]	EN 13162:2012 +A1:2015
	0,034	130	3,80	
		140	4,10	
		160	4,70	
		170	5,00	
		185	5,40	
		200	5,85	
	Dicke	Toleranzklasse	T3	
Druckfestigkeit	Druckspannung oder Druckfestigkeit	NPD		
	Punktlast	NPD		

Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/ Abbau	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	A1		EN 13162:2012 +A1:2015
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/ Abbau	Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit	Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/m*K]	Nenn Dicke [mm]	Deklarierte Wärmedurchlasswiderstand RD [m²*K/W]
		0,034	130	3,80
			140	4,10
			160	4,70
			170	5,00
			185	5,40
			200	5,85
	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	DS(70,-)		
Zug-/ Biegefestigkeit	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	NPD		
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/ Abbau	Langzeit- Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/ 2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Koen Slos, Geschäftsführer

Desselgem, 01.09.2019

.....

(Ort und Datum)

Declaration of Performance



No. 32UGW34GT19091

1. Unique identification code of the product - type:

FKP 35 PLUS

2. Intended use/es:

Thermal insulation for buildings

3. Manufacturer:

URSA BENELUX BVBA, Industriezone 7 – Pitantiestraat 127, B-8792 DESSELGEM

4. Authorised representative:

not relevant

5. System/s of AVCP:

system 3, reaction to fire system 1

6. Harmonized standard:

EN 13162:2012+A1:2015

Notified body/ies:

CSTB 1163
MPA Stuttgart 0672

7. Declared Performance:

Essential characteristics		Performance		Harmonised technical specifications
Reaction to fire Euroclass characteristics	Reaction to fire	A1		EN 13162:2012 +A1:2015
Release of dangerous substances to the indoor environment	Release of dangerous substances	NPD		
Acoustic absorption index	Sound absorption	NPD		
Impact noise transmission index (for floors)	Dynamic stiffness	NPD		
	Thickness d _f	NPD		
	Compressibility	NPD		
	Air flow resistivity	NPD		
Direct airborne sound insulation index	Air flow resistivity	AFr10		
Continuous glowing combustion		NoS		
Water permeability	Short time water absorption	NPD		
	Long time water absorption	WL(P)		
Water vapour permeability	Water vapour transmission	MU1		
Thermal resistance	Declared thermal conductivity λ ₀ [W/m²K] 0,034	Nominal thickness (mm)	Declared thermal resistance R ₀ [m²K/W]	EN 13162:2012 +A1:2015
		130	3,80	
		140	4,10	
		160	4,70	
		170	5,00	
		185	5,40	
		200	5,85	
	Thickness	tolerance class	T3	
Compressive strength	Compressive stress or compressive strength Point load	NPD		

Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation	Properties of durability	A1			EN 13162:2012 +A1:2015
Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation	Thermal resistance and thermal conductivity	Declared thermal conductivity λ_0 [W/m²K]	Nominal thickness [mm]	Declared thermal resistance RD [m²K/W]	
		0,034	130	3,80	
			140	4,10	
			160	4,70	
			170	5,00	
			185	5,40	
			200	5,85	
	Properties of durability	DS(70,-)			
Tensile/ Flexural strength	Tensile strength perpendicular to faces	NPD			
Durability of compressive strength against ageing/ degradation	Compressive creep	NPD			

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Koen Slos, Managing Director

Desselgem, 01.09.2019

.....
(place and date)

Prestatieverklaring



Nr. 32UGW34GT19091

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

FKP 35 PLUS

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Thermische Isolatie voor de bouw

3. Fabrikant:

URSA BENELUX BVBA, Industriezone 7 – Pitantiestraat 127, B-8792 DESSELGEM

4. Gemachtigde:

niet van toepassing

5. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

System 3, brandgedrag System 1

6. Geharmoniseerde norm:

EN 13162:2012+A1:2015

Aangemelde instantie(s):L

CSTB 1163
MPA Stuttgart 0672

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken			Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Brandgedrag	A1		EN 13162:2012 +A1:2015
Vrijgave van gevaarlijke stoffen binnenshuis	Vrijgave van gevaarlijke stoffen	NPD		
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	Geluidabsorptie	NPD		
	Dynamische stijfheid	NPD		
Contactgeluidtransmissie-index (voor vloeren)	Dikte, d_c	NPD		
	Samendrukbaarheid	NPD		
	Luchtstroomweerstand	NPD		
Isolatie-index voor rechtstreeks luchtgeluid	Luchtstroomweerstand	AFr10		
Verbranding met continue gloeiing		NoS		
Wateropname	Wateropname	NPD		
		WL(P)		
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdampdoorlaatbaarheid	MU1		
Thermische weerstand	Thermische geleidbaarheid λ_D [W/m*K]	Dikte [mm]	Thermische weerstand R_D [m²*K/W]	EN 13162:2012 +A1:2015
	0,034	130	3,80	
		140	4,10	
		160	4,70	
		170	5,00	
		185	5,40	
		200	5,85	
	Dikte	Toleranzklasse	T3	
Drukbelasting	Drukspanning of drukweerstand	NPD		
	Puntbelasting	NPD		

Duurzaamheid reactie bij brand tegen hitte, verwerking, degradatie/veroudering	Eigenschappen Duurzaamheid	A1			EN 13162:2012 +A1:2015
Duurzaamheid thermische weerstand tegen hitte, verwerking, degradatie/veroudering	Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid	Thermische geleidbaarheid λ_D [W/m²K]	Dikte [mm]	Thermische weerstand RD [m²K/W]	
		0,034	130	3,80	
			140	4,10	
			160	4,70	
			170	5,00	
			185	5,40	
			200	5,85	
	Eigenschappen Duurzaamheid	DS(70,-)			
Treksterkte / Buigsterkte	Treksterkte loodrecht op het oppervlakte	NPD			
Duurzaamheid drukbelasting tegen veroudering/verwerking	Kruip bij drukbelasting	NPD			

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Koen Slo, Geschäftsführer

Desselgem, 01.09.2019

.....
(Ort und Datum)

Déclaration des performances



Nr. 32UGW34GT19091

1. Code d'identification unique du produit type:

FKP 35 PLUS

2. Usage(s) prévu(s).

Isolation Thermique du Bâtiment (ThIB)

3. Fabricant:

URSA BENELUX BVBA, Industriezone 7 – Pitantiestraat 127, B-8792 DESSELGEM

4. Mandataire:

non relevante

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

AVCP Système 1 pour la réaction au feu

AVCP Système 3 pour les autres caractéristiques

6. Norme harmonisée:

EN 13162:2012+A1:2015

Organisme(s) notifi(s)é :

CSTB 1163

MPA Stuttgart 0672

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances		Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Réaction au feu	A1		EN 13162:2012 +A1:2015
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Emission de substances dangereuses	NPD		
Coefficient d'absorption acoustique	Absorption acoustique	NPD		
Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)	Raideur dynamique	NPD		
	Epaisseur, dL	NPD		
	Compressibilité	NPD		
	Résistance à l'écoulement de l'air	NPD		
Indice d'isolement aux bruits aériens directs	Résistance à l'écoulement de l'air	AFr10		
Combustion avec incandescence continue combustion		NoS		
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau en peu de temps	NPD		
	Absorption d'eau en longtemp	WL(P)		
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau	MU1		
Résistance thermique	conductivité thermique λ_0 [W/m²K] 0,034	Epaisseur [mm]	Résistance thermique R_0 [m²K/W]	
		130	3,80	
		140	4,10	
		160	4,70	
		170	5,00	
		185	5,40	
		200	5,85	
		Epaisseur	Tolerance class	T3
Résistance à la compression	Contrainte en compression ou résistance à la compression	NPD		
	Charge ponctuelle	NPD		

Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Caractéristiques de durabilité	A1			EN 13162:2012 +A1:2015
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Résistance thermique et conductivité thermique	conductivité thermique λ_D [W/m²K]	Épaisseur [mm]	Résistance thermique R_D [m²K/W]	
		0,034	130	3,80	
			140	4,10	
			160	4,70	
			170	5,00	
			185	5,40	
			200	5,85	
Caractéristiques de durabilité	DS(70,-)				
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces	NPD			
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Fluage en compression	NPD			

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par Koen Slo, managing director.

Desselgem, 01.09.2019
.....
(place et date)

