## Produktdatenblatt

# Zinco Kontrollschacht KS 30/30-E, aus Edelstahl, Höhe 30 cm

Artikelnummer 4035



Kontrollschacht aus hochwertigem Edelstahl zur Sicherung und Überprüfung von Abläufen innerhalb intensiv begrünter Dachflächen.

## Produktinformationen

Schacht-Außenmaß ca. 30 x 30 cm, Öffnungsmaß ca. 24 x 24 cm, begeh- und verschließbar, mit umlaufender Schlitzlochung, aus Edelstahl, mit höhenverschiebbarer Folien-Manschette, Gewicht ca. 4 kg/Stück

| | |
|---|---|
| Farbe: | Edelstahl natur |
| Material: | Edelstahl |
| Höhe [mm]: | 300,0 |
| Verpackungseinheit: | Stück |
| Gewicht [kg]: | 4,00 |
| Schacht-Außenmaß [mm]: | 300 x 300 |
| Öffnungsmaß [mm]: | 240 x 240 |

## Ausschreibungstext

aus Edelstahl, Höhe ca. 30 cm, abnehmbarer verschließbarer Deckel mit Wassereinlauföffnungen, Schacht-Außenmaß ca. 30 x 30 cm, Öffnungsmaß ca. 24 x 24 cm, mit umlaufender Schlitzlochung, stabile begehbare Ausführung mit druckverteilenden Aufstandsflächen und

**Zinco GmbH**
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

verschiebbarer Folien-Manschette zum lückenlosen Anschluss an das Filtervlies, Gewicht ca. 4 kg/Stück, liefern und über den Dachabläufen einbauen.

Fabrikat: Zinco Kontrollschacht "KS 30/30-E"

Einheit: Stk

Artikelnr.: 4035

**www.zinco.de/ausschreibungstexte**

Dieses Produkt hat Zubehör



### Zinco Aufstockelement KSA 15/30-E, Höhe 15 cm, für KS 30/30-E u. KS 36/30-E

Aufstockelement für KS 30/30 und KS 36/30-E.

Artikelnummer 4036


Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



### Zinco Kontrollschacht KS 10/30-GR Höhe 10 cm, mit Gitterrost

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4009



### Zinco Kontrollschacht KS 6/30-GR Höhe 6 cm, mit Gitterrost

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4005



### Zinco Kontrollschacht KS 36/30-E Deckel begrünbar, Höhe ca. 36 cm

Kontrollschacht aus hochwertigem Edelstahl zur Sicherung und Überprüfung von Abläufen innerhalb intensiv begrünter Dachflächen.

Artikelnummer 4038



### Zinco Attikakontrollschacht AKS 8 Schacht-Außenmaß 30 x 30 cm, Höhe 8 cm,

Kontrollschacht speziell zum Einsatz über bzw. vor Dachabläufen und Wasserspeiern in Dachrand- oder Attikabereich.

Artikelnummer 4007



### Zinco Kontrollschacht KS 10/57 für Retentions-Drossel RD 48, Höhe 10 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4014



### Zinco Kontrollschacht KS 6/30, Höhe 6 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4006



### Zinco Kontrollschacht KS 10/30 Höhe 10 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4010



### Zinco Kontrollschacht KS 10/40 für Retentions-Drossel RD 28, Höhe 10 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4011

**Artikel ansehen**

**Zinco GmbH**
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1211

**Zinco GmbH**
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1211