





Podesttreppe 60° - Stufenausführung: Stahl Gitterrost Stufenbreite 1000 mm Nr. 511

Produktnummer: 5116611



Stufenanzahl

11 Stufen



Podesttreppen für individuelle Lösungen

- Stufenbreite 1000 mm
- Standard Stufenausführung: Stahl-Gitterrost - Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch gerne abweichende Stufenausführungen an: Alu gerieft, Stahl-Lochblech, Alu-Gitterrost oder Alu-Lochblech
- Für das sichere Erreichen von Zwischenböden, Türen oder anderen baulichen Gegebenheiten
- Wir planen standardmäßig ein Treppengeländer auf der linken Seite, die Ausführung rechts oder beidseitig ist auf Anfrage möglich
- Zweites Treppen-/ Podestgeländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis
- Treppengeländer bei 60° Neigung ohne Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene
- Podesttreppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Standard Podestlänge 720 mm
- Podestverlängerung und Podestverbreiterung möglich
- Ausstieg wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- Dreieckkonsolen (ohne Befestigungsmaterial) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäudetreppen) zugelassen
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt > 200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Auch mit 45° Steigwinkel erhältlich
- **Sie benötigen alternative Maße abweichend von den Katalogausführungen? Dank unseres flexiblen Baukastensystems bieten wir Ihnen diese gerne an**

Produktnummer:	5116611
Ca. Ausladung in mm:	2268
Gesamtbelastung max. in kg:	300
Senkrechte Höhe in mm:	2750
Stufenbelastung max. in kg:	150
Stufenbreite in mm:	1000