





# Wartungsbühne 45° - Stufenausführung: Alu gerieft Stufenbreite 1000 mm Nr. 513

Produktnummer: 5134307



Stufenanzahl

7 Stufen



## Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel

- Für alle Anwendungen
- Standard Stufenausführung: Alu gerieft - Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch gerne abweichende Stufenausführungen an: Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Alu-Gitterrost oder Alu-Lochblech
- Lieferung mit 2 Treppen- und 3 Podestgeländern
- Treppengeländer bei 45° Neigung inklusive Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stufenbreite 1000 mm
- 2 Lenkrollen Ø = 125 mm mit Feststellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø = 160 mm mit Feststellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Standard Podestlänge 720 mm Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 200 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Auch mit 60° Steigwinkel erhältlich
- **Sie benötigen alternative Maße abweichend von den Katalogausführungen? Dank unseres flexiblen Baukastensystems bieten wir Ihnen diese gerne an**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Produktnummer:</b>       | <b>5134307</b> |
| Ca. Ausladung in mm:        | 2294           |
| Fahrwerkbreite in m:        | 1,40           |
| Gesamtbelastung max. in kg: | 300            |
| Senkrechte Höhe in mm:      | 1540           |
| Stufenbelastung max. in kg: | 150            |
| Stufenbreite in mm:         | 1000           |