





Wartungsbühne 60° - Stufenausführung: Alu gerieft Stufenbreite 800 mm Nr. 513

Produktnummer: 5136204



Stufenanzahl

4 Stufen



Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel

- Für alle Anwendungen
- Standard Stufenausführung: Alu gerieft - Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch gerne abweichende Stufenausführungen an: Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Alu-Gitterrost oder Alu-Lochblech
- Lieferung mit 2 Treppen- und 3 Podestgeländern
- Treppengeländer bei 60° Neigung ohne Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stufenbreite 800 mm
- 2 Lenkrollen Ø = 125 mm mit Feststellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø = 160 mm mit Feststellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Standard Podestlänge 720 mm Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 200 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Auch mit 45° Steigwinkel erhältlich
- **Sie benötigen alternative Maße abweichend von den Katalogausführungen? Dank unseres flexiblen Baukastensystems bieten wir Ihnen diese gerne an**

Produktnummer:	5136204
Ca. Ausladung in mm:	1307
Fahrwerksbreite in m:	1,10
Gesamtbelastung max. in kg:	300
Senkrechte Höhe in mm:	1000
Stufenbelastung max. in kg:	150
Stufenbreite in mm:	800