Zinco Traufprofil TRP 80, Höhe 80 mm, Länge 3 m

Artikelnummer: 7780

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieser Produkte. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Einbau Schräg-/ Steildach:
Auf Schräg-/Steildächern wird das Traufprofil TRP 140 als Traufabschluss bzw. am Dachrand in Verbindung mit Traufschubhaltern eingebaut. Das TRP 80 wird in der Regel als Schubschwelle in der Fläche bei Schrägdächern eingesetzt, hierbei auf die Abdichtung bzw. Schutzmatte gestellt und dabei an den zuvor montierten Traufschubhaltern bzw. Schubfix-Haltern abgestützt. Die TRP 80 / TRP 140 sind und mit Substrat oder Kies zu beschweren.

Einbau Flachdach:
Auf Flachdächern können die Traufprofile als Abgrenzung von Terrassenflächen und Gehbelägen eingesetzt werden. Dazu sollten sie mit Beton oder Mörtel fixiert werden, um ein Abwandern zu verhindern. Als Abgrenzung eines gesamten Begrünungsaufbaues können sie lose auf die Dachdichtung bzw. Schutzmatte gestellt und mit Substrat oder Kies beschwert werden. Die TRP-Profile sind an den Stößen mit den angeschweißten Stoßverbindern zu verbinden. Ecksituationen werden unter Verwendung von Innen- bzw. Außenecken mittels Eckverbinder ausgeführt.

Schneiden:
Die Traufprofile bestehen aus Edelstahl und werden mit einem Trennschleifer zugeschnitten. Scharfe Kanten müssen nach dem Schneiden entgratet werden.

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de