

Gerüsttyp 9521 (Plattform 0,75 x 1,80 m) ähnlich 9511 aber mit Sicherheitsgeländern

Produktnummer: 9521/04



| Gerüstgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Arbeitshöhe bis (m) | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
| Gerüsthöhe in m | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
| Plattform-/Podesthöhe in m | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Plattform m | 0,75 x 1,80 | 0,75 x 1,80 | 0,75 x 1,80 | 0,75 x 1,80 | 0,75 x 1,80 | 0,75 x 1,80 | 0,75 x 1,80 | 0,75 x 1,80 | 0,75 x 1,80 | 0,75 x 1,80 |

Arbeitshöhe bis (m)

4,30



Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi - Jederzeit erweiterbar

- Hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar
- Rollen mit Spezialbeschichtung für empfindliche Böden - mit dem Fuß leicht zu arretieren
- Gerüstteile ähnlich wie Typ 9511, zusätzlich mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern
- Bis zu einer Arbeitshöhe von 7,30 m mit Fahrbalken verschiebbar, ab 8,30 m mit Auslegern
- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Produktnummer: | 9521/04 |
| Arbeitshöhe bis (m): | 4,30 |
| Gerüsthöhe in m: | 3,55 |
| Plattform-/Podesthöhe in m: | 2,30 |
| Plattform m: | 0,75 × 1,80 |