


# Gerüsttyp 9522 (Plattform 0,75 x 1,80 m) mit Fahrbalken starr und Sicherheitsgeländer

Produktnummer: 9522/06



Gerüstteil	9522	9523	9524	9525
Stützbohle 20	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 30	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 40	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 50	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 60	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 70	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 80	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 90	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 100	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 110	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 120	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 130	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 140	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 150	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 160	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 170	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 180	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 190	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 200	1,00	1,00	1,00	1,00

Gerüstteil	9522	9523	9524	9525
Stützbohle 20	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 30	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 40	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 50	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 60	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 70	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 80	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 90	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 100	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 110	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 120	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 130	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 140	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 150	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 160	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 170	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 180	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 190	1,00	1,00	1,00	1,00
Stützbohle 200	1,00	1,00	1,00	1,00

Arbeitshöhe bis (m)

6,30
▼

## Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi - Jederzeit erweiterbar

- Gerüstteile ähnlich wie Typ 9512 jedoch mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern welche beim Auf- und Abbau in jeder Etage zusätzliche Sicherheit bieten
- Hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar
- Rollen mit Spezialbeschichtung für empfindliche Böden - mit dem Fuß leicht zu arretieren
- Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders positioniert werden
- Zulässige Belastung: 2 kN/m<sup>2</sup> (200 kg/m<sup>2</sup>) gemäß Gerüstgruppe 3

<b>Produktnummer:</b>	<b>9522/06</b>
Arbeitshöhe bis (m):	6,30
Gerüsthöhe in m:	5,55
Plattform-/Podesthöhe in m:	4,30
Plattform m:	0,75 × 1,80