


Gerüsttyp 9522 (Plattform 0,75 x 1,80 m) mit Fahrbalken starr und Sicherheitsgeländer

Produktnummer: 9522/07



Ballusträgerstabelle
Sicherheitshöhe
von 2,00m bis 8,00m
bei Stützabständen

Stützabstand	1,50m	2,00m	2,50m	3,00m
1,50m	1,50	1,50	1,50	1,50
2,00m	2,00	2,00	2,00	2,00
2,50m	2,50	2,50	2,50	2,50
3,00m	3,00	3,00	3,00	3,00
4,00m	4,00	4,00	4,00	4,00
5,00m	5,00	5,00	5,00	5,00
6,00m	6,00	6,00	6,00	6,00
7,00m	7,00	7,00	7,00	7,00
8,00m	8,00	8,00	8,00	8,00

Arbeitshöhe bis (m)

7,30



Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi - Jederzeit erweiterbar

- Gerüstteile ähnlich wie Typ 9512 jedoch mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern welche beim Auf- und Abbau in jeder Etage zusätzliche Sicherheit bieten
- Hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar
- Rollen mit Spezialbeschichtung für empfindliche Böden - mit dem Fuß leicht zu arretieren
- Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders positioniert werden
- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3

Produktnummer:

9522/07

Arbeitshöhe bis (m):

7,30

Gerüsthöhe in m:

6,55

Plattform-/Podesthöhe in m:

5,30

Plattform m:

0,75 x 1,80