Produktdatenblatt

Zinco Schubfix LF 600 zur Aufnahme von Schub- und Zugkräften

Artikelnummer 9569



Hoch belastbarer Halter aus massivem Edelstahl zum Einbau in abgedichtete Schrägdächer nach dem Los- / Festflansch-Prinzip. Ersetzt in Verbindung mit den ZinCo-Traufprofilen Schubschwellen.

Produktinformationen

max. Schubaufnahme bis 600 kg/Stück; zweiteilig, aus massivem Edelstahl, Materialdicke je 5 mm, Oberfläche trowalisiert, Abmessung Grundplatte 90 mm x 170 mm (Festflansch), Abmessung Halter (Losflansch) 60 mm x 140 mm, Höhe 100 mm, einschl. Zubehör und aller Schraubmittel zur Befestigung in Holzuntergrund. Gewicht einschl. Schrauben ca. 1,6 kg. Auf Anfrage sind auch bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel zur Befestigung auf Beton lieferbar (Betonfestigkeitsklasse mind. C20/25).

Material:	Edelstahl 5 mm, Oberfläche trowalisiert
Länge [mm]:	140,0
Breite [mm]:	60,0
Höhe [mm]:	100,0
Verpackungseinheit:	Stück
Gewicht [kg]:	1,6

Ausschreibungstext

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

zweiteilig aus massivem Edelstahl, Oberfläche sandgestrahlt, Materialstärke je 5 mm, Abmessung Grundplatte ca. 90 mm x 170 mm (Festflansch), Abmessung Halter (Losflansch) ca. 60 mm x 140 mm, Höhe 100 mm, einschl. Zubehör und Schraubmittel zur Befestigung in Holzuntergründe, Gewicht ca. 1,6 kg/Stück incl. Schrauben.
Zur Sicherung des Begrünungsaufbaus gegen Abrutschen in Verbindung mit dem Traufprofil TRP 140 an der Traufe oder als Schubschwelle in der Fläche. Die Montage erfolgt in der Tragkonstruktion mit 5 St. korrosionsgeschützten Schrauben und wird nach dem System Los-Festflansch in Anlehnung an DIN 18195 mit den am Objekt verwendeten Abdichtungsmaterialien eingedichtet (Leistung Dachabdichter). Belastbarkeit 600 kg/Halter.

Auf Anfrage sind auch bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel für die Befestigung auf Beton lieferbar (Betonfestigkeitsklasse mind. C20/25).

Fabrikat: Zinco Schubhalter "Schubfix LF 600"

Einheit: Stk

Artikelnr.: 9569

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Belastbarkeit: ca. 600 kg/Halter; Grundplatte: ca. 170 x 90 mm

Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



Zinco Schubfix LF150 Pack mit 5 Stück

Stabiler Schraubanker aus massivem Edelstahl zum Einbau in abgedichtete Dächer mit Holz-Untergrund nach dem Los- / Festflansch-Prinzip.

Artikelnummer 956705



Zinco Schubfix LF 300 zur Aufnahme von Schub- und Zugkräften

Stabiler Halter aus massivem Edelstahl zum Einbau in abgedichtete Schrägdächer nach dem Los- / Festflansch-Prinzip. Ersetzt in Verbindung mit den ZinCo-Traufprofilen Schubschwellen aus Holzwerkstoffen.

Artikelnummer 9568



Zinco Schubfix LF150 Pack mit 20 Stück u. Stirnlochschlüssel

Stabiler Schraubanker aus massivem Edelstahl zum Einbau in abgedichtete Dächer mit Holz-Untergrund nach dem Los- / Festflansch-Prinzip.

Artikelnummer 956720

Artikel ansehen

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1202