


Datenblatt

**ARS-Isolierdübel zur wärmebrückenfreien,
direkten Befestigung im Dämmstoff,
Polyurethan, Mineral- und Holzfaser)
ab einer Dicke von 60 mm.**



Dübelmaterial:	Nylon, Alterungs- und Witterungsbeständig
Dübellänge:	60 mm
Dübel Durchmesser:	35 mm
Schlüsselweite: Außen:	SW 17 mm, Innen: SW 10 mm

Der Isodübel ist für alle Schraubenlängen verwendbar, da er vorne offen / durchschraubbar ist. Somit kann der Isodübel auch zusätzlich in die Wand montiert werden.

Stockschrauben:	Durchmesser M10
Eindrehhilfe:	Torx 25

Einschraubtiefe in Dübel: mindestens 60 mm, andere Längen anwendungsbedingt möglich.

Zentrische Zuglasten im
WDVS (Auswahl) mit Putz:
Holzfaser: 0,36 kN

(Nicht geeignet für den Einsatz in Mineralfaser-Lamelle!
Die empfohlene Last beinhaltet kein Sicherheitsfaktor (ebenfalls ist nicht berücksichtigt die Befestigung der Dämmung an der Wand.

Integrierte M10 Abdeckrosette: Durchmesser: 46 mm

Dichtring: Zellkautschuk

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07.01.2022

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.