

Bitumenreiniger

Reiniger | Oberflächen | Werkzeug | verschmutzter Untergrund | Verunreinigung



Kurzinfos

- löst selbst starke Verschmutzungen effektiv
- speziell zur Entfernung von Bitumen-, Teer-, Asphalt- sowie hartnäckigen öl- und fetthaltigen Verschmutzungen
- für den Einsatz auf lösemittelbeständigen Oberflächen
- auch zum Reinigen von bitumenverschmutzten Werkzeugen und Geräten

Verbrauch

- je nach Porosität und Verschmutzungsgrad des Untergrundes

Lagerhinweis



- trocken lagern, Produkt ist nicht frostempfindlich, von Zündquellen fernhalten!
- im originalverschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig

Systemprodukte

Ergänzungs-/ Folgeprodukte

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix

Inhalt	Artikel-Nr.	EAN-Code	Farbton	ausreichend für:
1 l / Dose 12 Dose (12 l) / Karton	6900002608	4 017228 00417 4	transparent	je nach Verschmutzungsgrad
10 l / Kanister 50 Kanister (500 l) / Europalette	6900002609	4 017228 00429 7	transparent	je nach Verschmutzungsgrad



Anwendungsgebiete

BORNIT®-Bitumenreiniger dient zum Reinigen von verschmutzten Werkzeugen, Maschinen, Anlagen o.ä. BORNIT®-Bitumenreiniger enthält Lösungsmittel. Der Reiniger wurde speziell zur Entfernung von Bitumen-, Teer-, Asphalt- sowie hartnäckigen öl- und fetthaltigen Verschmutzungen entwickelt. Er eignet sich für den Einsatz auf geeigneten Metall-, Beton-, Stein- und anderen lösemittelbeständigen Oberflächen. Bei lösungsmittellempfindlichem Material wie Gummi, manche Kunststoffe, Lacke usw. muss die Verträglichkeit geprüft werden.

Produktdaten in Kurzform

Produktart
Basis
Dichte bei +20 °C
Auftragen mit
Farbe(n)
Konsistenz
Lagerung

Lagerdauer
GISCODE
VOC-Gehalt
GISCODE Link Komp. A

Gefahrenklasse nach ADR
Gem. BetrSichV
Siedebeginn und Siedebereich
Flammpunkt

Bitumenreiniger
Testbenzin
0,77 - 0,78 g/cm³
mit Pinsel
transparent
flüssig
trocken lagern, Produkt ist nicht frostempfindlich, von Zündquellen fernhalten!
im originalverschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig
GG 0
< 780 g/l
<https://www.wingisonline.de/showinfodoc.aspx?gisbaunr=4/00000056808/000009&docid=3414&lang=de>
entzündbare Flüssigkeiten (Flam. Liq. 3)
entzündlich
> +150 °C
> +30,0 °C

Art und Eigenschaften

BORNIT®-Bitumenreiniger dient zum Entfernen von bitumenverschmutzten Oberflächen und Werkzeugen. Der Reiniger löst selbst starke Verschmutzungen effektiv und ermöglicht eine gründliche Reinigung.

Verarbeitung

BORNIT®-Bitumenreiniger gleichmäßig auf den bitumenverschmutzten Untergrund auftragen. Je nach Art und Grad der Verschmutzung ausreichend einwirken lassen. Anschließend die angelösten Verschmutzungen mit einem Tuch oder einem geeigneten Reinigungswerkzeug entfernen. Bei Bedarf den Reinigungsvorgang wiederholen, bis die Verschmutzungen vollständig entfernt sind.

Während der Verarbeitung ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung des Arbeitsbereiches zu sorgen. Die auf dem Produktetikett angegebenen Schutzmaßnahmen sowie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Verbrauch

je nach Porosität und Verschmutzungsgrad des Untergrundes

Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz

Achtung - Nur in gut durchlüfteten Außenbereichen anwenden. Nicht geeignet für die Verwendung in geschlossenen Räumen oder schlecht belüfteten Gruben!

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen, von Zündquellen fernhalten.

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind vor dem Kauf bzw. Gebrauch vorrangig die online zur Verfügung gestellten physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Angaben, die Informationen aus dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt sowie ergänzend die Etiketteninformationen zu lesen und zu befolgen! Die gültigen Vorschriften, Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten.

In Zweifelsfällen ist eine Rücksprache mit der BORNIT®-Anwendungstechnik bzw. der BORNIT®-Service-Hotline unter +49 375 2795 123 vorzunehmen.

Gefahrenhinweise

GISCODE GG0

UN-Nummer UN 1300

Gefahrenpiktogramme



Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2%

H-Sätze
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

EUH-Sätze EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

P-Sätze
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P331: KEIN Erbrechen herbeiführen.
P403 + P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Empfohlene, persönliche Schutzausrüstung:



Erste Hilfe UFI-Code: DE20-C036-F007-CYJU

SDB Giftinformationszentrum, 24h: +49-361-730730

ERFURT - Giftnotruf Erfurt, Gemeinsames

Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ggiz@ggiz-erfurt.de; www.ggiz-erfurt.de

- Was: möglichst genaue Bezeichnung der Substanz bzw. des Produkts, etc.
- Wie viel: möglichst genaue Mengenangabe
- Wer: Alter, Gewicht, Geschlecht und Zustand der betroffenen Person(en)
- Wann: Zeitpunkt des Geschehens
- Wo: Ort des Geschehens
- Wie: Verschlucken, Einatmen, Hautkontakt etc.
- Warum: versehentlich oder absichtlich

Nationale benannte Stellen - Giftnotrufzentralen - ECHA (europa.eu)

Harmonisierte Meldung an Giftinformationszentren gemäß Anhang VIII der CLP-Verordnung

Entsorgungshinweis

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 070104* (Andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen) entsorgt werden.

Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.

Die Produktdarstellungen sind als Beispiele zu verstehen. Ein rechtsverbindlicher Anspruch wird ausgeschlossen. Änderungen im Aussehen behalten wir uns vor.

Unsere Verpackungen entsprechen den einschlägigen gesetzlichen Anforderungen sowie der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR). Die technische Dokumentation gemäß Anhang VII wird vorgehalten und kann auf Anfrage per E-Mail an info@bornit.de bereitgestellt werden.