

# Handziehschuh

Ziehschuh | Riss-Sanierung | Kalteinbau



## Kurzinfos

- Ziehschuh für den Handeinbau von Riss-Sanierungsprodukten
- definierte Rissüberdeckung (2 mm)
- definierte Rissbreite (45 mm)
- geringer Geräteaufwand
- einfach in der Handhabung

## Lagerhinweis



- trocken lagern

## Systemprodukte

### Reinigung

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

### Ergänzungs-/ Folgeprodukte

- BORNIT® Rissflex

## Inhalt

## Artikel-Nr.

## EAN-Code

## Farbton

## ausreichend für:

Handziehschuh (Griffvariante)

1 Stck. / Stück

6800000448

4 017228 00070 1

rot

Handziehschuh (Stielvariante)

1 Stck. / Stück

6800000449

4 017228 00071 8

rot



Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen!

### Produktdaten in Kurzform

Produktart  
Basis  
Auftragen mit  
Farbe(n)  
Lagerung  
Reinigung

Handziehschuh  
Metall, lackiert  
händisch  
rot  
trocken lagern  
im frischen Zustand mit Wasser, ausgehärtete mit  
BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean oder  
BORNIT®-Bitumenreiniger  
n.a.  
2 mm  
ca. 45 mm

Flammpunkt  
Spalttiefe (Rissüberdeckung)  
Abziehbreite

### Art und Eigenschaften

Ziehschuh mit eingearbeitetem 2mm-Spalt für das definierte Abziehen von BORNIT®-Rissflex im Kalteinbauverfahren.

### Vorteile

- definierte Rissüberdeckung
- definierte Rissbreite
- kompakte, langlebige Bauweise
- ergonomischer Holzgriff

### Untergrund

Die Oberfläche der Rissflanken sollte soweit eben sein, dass der Abzieher seitlich dichtend das Rissmaterial abziehen kann. Zu starke Unebenheiten bzw. Grobheit der Struktur lassen ein unkontrolliertes Austreten von Riss-Sanierungsmaterial seitlich zu. Eine definierte Rissüberdeckung ist so dann nicht möglich.

### Verarbeitung

BORNIT®-Rissflex über dem Riss grob verteilen und mittels BORNIT®-Ziehschuh definiert abziehen. Dieser Vorgang kann auch mehrfach entgegen der vorherigen Abziehrichtung erfolgen. Das Rissmaterial wird so besser in den Riss eingearbeitet.

### Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind vor dem Kauf bzw. Gebrauch vorrangig die online zur Verfügung gestellten physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Angaben, die Informationen aus dem aktuellen Bedienungsanleitung sowie ergänzend die Etiketteninformationen zu lesen und zu befolgen! Die gültigen Vorschriften, Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten.

In Zweifelsfällen ist eine Rücksprache mit der BORNIT®-Anwendungstechnik bzw. der BORNIT®-Service-Hotline unter +49 375 2795 123 vorzunehmen.

## Gefahrenhinweise

### Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite [www.bornit.de](http://www.bornit.de) zu informieren.

Die Produktdarstellungen sind als Beispiele zu verstehen. Ein rechtsverbindlicher Anspruch wird ausgeschlossen. Änderungen im Aussehen behalten wir uns vor.

Unsere Verpackungen entsprechen den einschlägigen gesetzlichen Anforderungen sowie der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR). Die technische Dokumentation gemäß Anhang VII wird vorgehalten und kann auf Anfrage per E-Mail an [info@bornit.de](mailto:info@bornit.de) bereitgestellt werden.