

Sprühkleber

Dachbaustoff / Alu-Tape / Grundierung / Verklebung



Kurzinfos

- lösemittelhaltige Spezialgrundierung und Montagekleber in einem
- zur Untergrundvorbehandlung bei der Verarbeitung von BORNIT®-Alu-Tape
- schnelle Trocknung, ca. 3-5 Minuten Abluftzeit
- sprühbar

Verbrauch

- Doseninhalt reicht für ca. 6 m²

Lagerhinweis



- trocken, Produkt ist nicht frostempfindlich, von Zündquellen fernhalten!
- im originalverschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig

Systemprodukte

Ergänzungs-/ Folgeprodukte

- BORNIT® Alu-Tape

Inhalt	Artikel-Nr.	EAN-Code	Farbton	ausreichend für:
400 ml / Spraydose	6800000823	4 017228 00227 9	hell-beige	ca. 6 m ²
12 Spraydose (4800 ml) / Karton				
105 Karton (504000 Karton) / Palette				



Anwendungsgebiete

BORNIT®-Sprühkleber wird zur Grundierung und besseren Verklebung u.a. von BORNIT®-Alu-Tape verwendet.

Produktdaten in Kurzform

Produktart
Basis
Dichte bei +20 °C
Lösemittel
Auftragen mit
Farbe(n)
Konsistenz
Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)
Lagerung

Lagerdauer
Gefahrenklasse nach ADR
Gem. BetrSichV
Siedebeginn und Siedebereich
Flammpunkt
Obere/untere Explosionsgrenze

Klebstoff, Aerosol, lösemittelhaltig
synthetischer Kautschuk und Kohlenwasserstoffharze
ca. 0,70 g/cm³
ja
Spraydose (sprüht nur nach unten!)
hell-beige
sprühfähig
mind. +5 °C

trocken, Produkt ist nicht frostempfindlich, von Zündquellen fernhalten!
im originalverschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig
Aerosol (Aerosol 1)
entzündlich
< -20 °C
< -20,0 °C
26,2 - 1,0 Vol-%

Art und Eigenschaften

BORNIT®-Sprühkleber ist ein sprühfähiger, lösemittelhaltiger Polymer-Kunststoff, der die Produkteigenschaften einer Grundierung und eines Klebers vereint.

Vorteile

- Grundierung und Kleber in einem Produkt
- einfache Handhabung ohne zusätzliche Werkzeuge wie Pinsel, Bürste oder Roller
- keine Werkzeugreinigung
- sehr gute Haftung und Klebkraft
- schnelle Trocknung, ca. 3-5 Minuten Abluftzeit

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Lose Bestandteile sind vor dem Auftrag der Grundierung zu entfernen. Feuchte Untergründe durch Heißluft trocknen.

Verarbeitung

Die Dose vor der Verarbeitung ca. 1 Minute gründlich schütteln. BORNIT®-Sprühkleber wird durch das Drücken des Sprühventils (Überkopfanwendung) in einem Abstand von ca. 10 cm zum Baukörper gleichmäßig aufgesprüht. Die Schichtstärke wird durch das 3-Wege-Ventil (Einstellungen high-middle-low) bestimmt. Nur nach unten Sprühen! Wird das Ventil nach oben gehalten, entweicht nur Treibgas! Dies kann dazu führen, dass die Dose nicht vollständig entleert werden kann. Die Verklebung kann nach kurzer Abluftzeit (ca. 3-5 Minuten) erfolgen! Düse nach Gebrauch unbedingt nach oben haltend freisprühen. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Verbrauch

Doseninhalt reicht für ca. 6 m²

Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind vor dem Kauf bzw. Gebrauch vorrangig die online zur Verfügung gestellten physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Angaben, die Informationen aus dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt sowie ergänzend die Etiketteninformationen zu lesen und zu befolgen! Die gültigen Vorschriften, Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten.

In Zweifelsfällen ist eine Rücksprache mit der BORNIT®-Anwendungstechnik bzw. der BORNIT®-Service-Hotline unter +49 375 2795 123 vorzunehmen.

Gefahrenhinweise

UN-Nummer UN 1950

Gefahrenpiktogramme



Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung Kolophonium, Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan, Aceton, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen

H-Sätze
H222: Extrem entzündbares Aerosol.
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P-Sätze
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280: Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen
P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
P501: Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.
P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Empfohlene, persönliche Schutzausrüstung:



Erste Hilfe UFI-Code: M740-Y0KH-V00N-74T6

SDB Giftinformationszentrum , 24h: +49-361-730730

ERFURT - Giftnotruf Erfurt, Gemeinsames

Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen, ggiz@ggiz-erfurt.de; www.ggiz-erfurt.de

- Was: möglichst genaue Bezeichnung der Substanz bzw. des Produkts, etc.
- Wie viel: möglichst genaue Mengenangabe
- Wer: Alter, Gewicht, Geschlecht und Zustand der betroffenen Person(en)
- Wann: Zeitpunkt des Geschehens
- Wo: Ort des Geschehens
- Wie: Verschlucken, Einatmen, Hautkontakt etc.
- Warum: versehentlich oder absichtlich

Nationale benannte Stellen - Giftnotrufzentralen - ECHA (europa.eu)

Harmonisierte Meldung an Giftinformationszentren gemäß Anhang VIII der CLP-Verordnung

Entsorgungshinweis

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV- ASN: 160504* ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND, (Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien, Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04) und ungereinigte Verpackungen nach AVV-ASN: 150110* (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) entsorgt werden

Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.

Die Produktdarstellungen sind als Beispiele zu verstehen. Ein rechtsverbindlicher Anspruch wird ausgeschlossen. Änderungen im Aussehen behalten wir uns vor.

Unsere Verpackungen entsprechen den einschlägigen gesetzlichen Anforderungen sowie der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR). Die technische Dokumentation gemäß Anhang VII wird vorgehalten und kann auf Anfrage per E-Mail an info@bornit.de bereitgestellt werden.