

FARBKARTE // APRIL 2026

Produkt	Farbnummer	Polyester					Farbnummer	Polyester perforiert*	Farbnummer	GreenCoat Pro BT Matt
		25 µm						25 µm		36 µm
		RC3						RC3		RC5
Beschichtungsstärke	Farbnummer	0,50	0,60	0,75	1,00	1,50	0,50	Farbnummer	0,60	
Korrosionsbeständigkeit										
Stärke in mm										
Wei ähnlich RAL 9016	005	■					006	■		
Grauwei ähnlich RAL 9002	010	■	■	■	■	■				
Grau ähnlich RAL 7038	015	■								
Hellgrau ähnlich RAL 7040	020	■	■	■						
Limestone Grey ähnlich RAL 7044								344	■	
Silber ähnlich RAL 9006	030	■	■	■				537	■	
Dunkelsilber ähnlich RAL 9007	032	■	■					332	■	
Anthrazit ähnlich RAL 7016	041	■	■	■			042	■		
Ziegelrot ähnlich RAL 8004	100	■	■	■						
Rotbraun ähnlich RAL 8012	102	■	■	■						
Dunkelrot ähnlich RAL 3009								380	■	
Rot ähnlich RAL 3013	110	■								
Resedagrn ähnlich RAL 6011	135	■								
Moosgrn ähnlich RAL 6005	137	■		■						
Dunkelgrn ähnlich RAL 6020	139	■	■	■			138	■		
Leaf Green ähnlich RAL 6003								334	■	
Nussbraun ähnlich RAL 8011	182	■	□	■						
Acorn Brown ähnlich RAL 8017								384	■	
Schwarz ähnlich RAL 9011	195	■	■							
Aluzink AZ 185+									002	■
COR-TEN® (nach der Patinierung)										■
Kupfer										■
DS Garantie gegen Durchrostung		20 Jahre								40 Jahre

* Lochanteil: 32,8%. Lochgre: 3 mm. Lochabstand: 5 mm.
 □ Zwischenzeitlicher Abverkauf vorbehalten. Wird aus dem Programm genommen.

Die Farben sind mit der nchstliegenden RAL-Farbe angegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass die gedruckte Farbe von der tatschlichen Farbe abweichen kann. Daher bieten wir stets an, eine physische Materialprobe des gewnschten Produkts zuzusenden. nderungen in der Farbkarte knnen vorkommen.

Bitte beachten Sie, dass bei der Wahl von metallischen Oberflchen wie z. B. Aluzink, Aluminium, COR-TEN® usw. mit einer ungleichmigen optischen Erscheinung zu rechnen ist. Diese ungleichmige visuelle Erscheinung berechtigt nicht zu einer Reklamation.

Die aktuellen Garantiebedingungen knnen Sie auf unserer Homepage einsehen www.ds-staalprofil.de



DS Stahl GmbH
 Feldstrae 1 · 27419 Sittensen OT Lengenbostel
 Tel. 0 42 82 59 48 30 · Fax 0 42 82 59 48 55

DS STLPROFIL A/S
 Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro
 Tel.: +45 96 57 28 28 · ds@ds-staalprofil.dk

www.ds-staalprofil.de

Produkt	Farbnummer	GreenCoat Pural BT Matt			Farbnummer	GreenCoat Pural BT		Farbnummer	Aluzink AZ 185+			COR-TEN®	Kupfer		
		50 µm				50 µm			-					-	-
		RC5+				RC5+			RC4						
Beschichtungsstrke	Farbnummer	0,50	0,60	0,75	0,50	0,75	Farbnummer	0,50	0,60	0,75	0,60	0,60			
Korrosionsbestndigkeit															
Strke in mm															
Wei ähnlich RAL 9016	506	■													
Grhvid ähnlich RAL 9002															
Grau ähnlich RAL 7038															
Hellgrau ähnlich RAL 7040	525	■		■	520	□									
Limestone Grey ähnlich RAL 7044															
Silber ähnlich RAL 9006					530	■									
Dunkelsilber ähnlich RAL 9007															
Anthrazit ähnlich RAL 7016	548	■	■	■	541	□									
Ziegelrot ähnlich RAL 8004	607	■	■	■	600	□									
Rotbraun ähnlich RAL 8012	602	■	■	■											
Dunkelrot ähnlich RAL 3009															
Rot ähnlich RAL 3013															
Resedagrn ähnlich RAL 6011															
Moosgrn ähnlich RAL 6005															
Dunkelgrn ähnlich RAL 6020	639		■												
Leaf Green ähnlich RAL 6003															
Nussbraun ähnlich RAL 8011															
Acorn Brown ähnlich RAL 8017															
Schwarz ähnlich RAL 9011	697	■	■												
Aluzink AZ 185+							002	■	■	■					
COR-TEN® (nach der Patinierung)											■				
Kupfer													■		
DS Garantie gegen Durchrostung		50 Jahre				50 Jahre			20 Jahre			25 Jahre	80 Jahre		

GreenCoat® organisch beschichteter Stahl mit bis zu 50 Jahre Stahlgarantie

Wir verwenden GreenCoat® organisch beschichteten Stahl von SSAB fr den Grotteil unserer Profile. GreenCoat® ist die Marke fr innovative, kosteneffiziente und nachhaltige Lsungen fr Dcher, Fassaden und Regenwassersysteme. Unsere Stahlprofile mit GreenCoat® werden in der Architektur breit eingesetzt und bieten eine umfangreiche Auswahl an modernen und klassischen Farben sowie hochwertigen Beschichtungen, die schwedisches Rapsl enthalten. Die Farben und matten Oberflchenstrukturen sind von der nordischen Natur inspiriert. Unsere Stahlprofile mit GreenCoat® organisch beschichtetem Stahl erreichen die hchste UV-Bestndigkeit (bis Ruv5) und hchste Korrosionsschutzklassen (bis RC5+). Die Stahlgarantie gegen Durchrostung betrgt bis zu 50 Jahre.

DS Stlprofil ist ein zertifizierter Hndler von GreenCoat®-Stahl. Wir bieten Ihnen ab sofort auch SSAB Zero™- Stahl mit unseren Profilen an. Hierbei wurde Stahlschrott eingeschmolzen, so dass die fossilen CO₂ Emissionen whrend der Produktion weniger als 0,05 kg CO₂e/kg Stahl in Scope 1 und 2 gem dem GHG-Protokoll betragen.

