

## EJOFAST® Bohrschraube JF2-2H-4,8



### Querverweise

Steckschlüsseinsatz SW8  
Akku-Schrauber ASCS 6.3

### Anwendungsbereich

- > Längsstoßverschraubung von Stahlprofilblechen

### Eigenschaften

- > Stahl einsatzvergütet, verzinkt
- > Spanreduzierte Verschraubung
- > Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die Längsstoßverschraubung
- > Rutschfestes Ansetzen
- > Geeignet zur Verarbeitung mit EJOFAST® JF-Schrauber




**EJOFAST® JF-Schrauber**  
als Leihgerät erhältlich  
Artikelnummer G000000070


Infos siehe Seite 33

## EJOFAST

### Anwendungen



### Technische Daten



### Zertifizierungen



### Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
<b>lose</b>						
JF2-2H-4,8x19	19	0–9	1000		7280628601	4061245014524
JF2-2H-4,8x19 VE100	19	0–9	100		6280628601	4061245014890
<b>magaziniert</b>						
JF2-2H-4,8x19 magaziniert	19	0–9	500		3375000000	4061245016573