

Bohrschraube JT2-12-5,5 F12



Querverweise

Steckschlüsseinsatz SW8
Akku-Schrauber ASCS 6.3


Anwendungsbereich

- > Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 4 – 10 mm


Eigenschaften

- > Stahl einsatzvergütet, korrosionsgeschützt
- > Hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosionsschutzes
- > Dichtscheibe aus Stahl, verzinkt
- > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert


Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Dichtscheibe V16, Ø 16 mm						
JT2-12-5,5x35 V16	35	0–10	500		3804521997	4061245014944
JT2-12-5,5x35 V16 VE100	35	0–10	100		6804521997	4061245014562
JT2-12-5,5x50 V16	50	0–25	250		3807121997	4061245014937
JT2-12-5,5x50 V16 VE100	50	0–25	100		6807121997	4061245014548
JT2-12-5,5x65 V16	65	6–40	250		3807521997	4061245014920
JT2-12-5,5x65 V16 VE100	65	6–40	100		6807521997	4061245014531