

## Rahmenanker Typ SA-H



### Querverweise

Bit Innensechsrund TX25  
Hammerbohrer SDS plus®  
Präzisionsbohrer HSS

### Anwendungsbereich

- > Dübellose Direktbefestigung von Holz- und Holz-Aluminium-Fenstern in Mauerwerk und Beton
- > Effiziente Abstandmontage von Fenstern und Türen
- > Einbau gemäß Richtlinien der RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren

### Eigenschaften

- > Einbruchhemmend (RC2)
- > Reduzierte Einformmomente und exakter Sitz durch perfekte Gewindegeometrie
- > Hohe Montageleistung, sichere Verankerung
- > Schlanker Kopf zieht sich direkt in den Holzblendrahmen
- > Stahl einsatzvergütet

### Montageablauf

- > Rahmenlöcher Ø 6,2 mm bohren, werkseitig oder vor Ort, Abstände nach RAL Gütebestimmungen
- > Rahmen sorgfältig in Maueröffnung ausrichten
- > Steinlöcher bohren, Ø siehe Tabelle, Bohrlöchtiefe = Einschraubtiefe + 10 mm
- > Eindrehen der EJOT Rahmenanker

### Randabstände

Es ist ein besonderer Vorteil der EJOT Rahmenanker, dass sie so gut wie keine Spreizwirkung haben. Daher sind deutlich geringere Randabstände möglich als bei herkömmlichen Dübeln. Beachten Sie dazu die Angaben des Wandbaustoffherstellers. Ohne Vorgabe des Wandbaustoffherstellers, empfehlen wir bei den EJOT Rahmenankern einen Mindestrandabstand von 50 mm nicht zu unterschreiten.

### Hinweis

Beim Einbau einbruchhemmender oder absturzsichernder Bauelemente gelten besondere Montagehinweise!  
[www.ejot.de/fenstereinbau](http://www.ejot.de/fenstereinbau)


### Anwendungen



### Technische Daten



### Zertifizierungen



| Baustoffe                                     | Einschraubtiefe<br>≥ [mm] |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Beton                                         | 30                        |
| Kalksandstein, Vollziegel                     | 40                        |
| Hochlochziegel, Leichtbeton, Bims, Porenbeton | 60                        |
| Weichholz                                     | 60                        |
| Hartholz                                      | 40                        |

| Baustoffe                                        | Vorbohrdurchmesser<br>[mm] | Bohrverfahren |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Stahl, t = 2 mm                                  | 6,2                        | Drehbohren    |
| Stahl, t = 4 mm                                  | 6,5                        | Drehbohren    |
| Beton ≥ C12/15,<br>Kalksandvollstein, Vollziegel | 6,0                        | Hammerbohren  |
| Kalksandlochstein,<br>Hohlblockstein, Hartholz   | 6,0                        | Drehbohren    |
| Hochlochziegel ≥ Plan T12                        | 5,0                        | Drehbohren    |
| Porenbeton ≥ PP4                                 | entfällt                   | entfällt      |

## Produkt im Online-Shop



| Bestellbezeichnung                          | Länge<br>[mm] | VPE<br>[Stück] | Preis/100<br>[EUR] | Artikelnummer | EAN           |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| <b>verzinkt, blau passiviert</b>            |               |                |                    |               |               |
| Rahmenanker SA-H-7,5x60                     | 60            | 100            |                    | 2249060601    | 4061245012933 |
| Rahmenanker SA-H-7,5x80                     | 80            | 100            |                    | 2249080601    | 4061245012926 |
| Rahmenanker SA-H-7,5x100                    | 100           | 100            |                    | 2249100601    | 4061245012919 |
| Rahmenanker SA-H-7,5x120                    | 120           | 100            |                    | 2249120601    | 4061245012902 |
| Rahmenanker SA-H-7,5x135                    | 135           | 100            |                    | 2249135601    | 4061245012896 |
| Rahmenanker SA-H-7,5x150                    | 150           | 100            |                    | 2249150601    | 4061245012889 |
| Rahmenanker SA-H-7,5x180                    | 180           | 100            |                    | 2249180601    | 4061245012872 |
| Rahmenanker SA-H-7,5x250                    | 250           | 50             |                    | 2249250601    | 4061245081977 |
| Rahmenanker SA-H-7,5x300                    | 300           | 50             |                    | 2249300601    | 4061245081984 |
| <b>Abdeckkappen auf Anfrage erhältlich.</b> |               |                |                    |               |               |