



Pro Venturix

D60 KANTENAUFSCHEISSBRENNER SET

NEU!

559,-€*
Art-Nr. 348104

Der Kantenaufschweißbrenner D60 wurde speziell für Detailarbeiten in der Nähe von empfindlichen Stellen entwickelt. Die patentierte Pro Venturix Technologie sorgt hierbei für eine präzise Flamme, wie sie zum Beispiel bei der Verschweißung von Innenecken benötigt wird.

Das Brennerdesign des D60 hält die Flamme in Ecken stabil auch wenn die Hitze zurückschlägt und kann zudem sehr punktuell gesteuert werden, da die Flammen im Gegensatz zu herkömmlichen Brennern kaum zu Seite schlagen. Das Risiko der Verbrennung von benachbarten Bereichen wird damit zwar nicht verhindert, aber stark reduziert. Der Brenner kommt anschlussfertig mit 10 Meter Propanschlauch (6,3x5mm) sowie einem regelbaren Druckregler. Der optimale Arbeitsdruck liegt bei 3,7 bis 4 bar.



TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	348104
Handgriff	348876
Brenner	356002
Druckregler (1-4 bar)	306315
Propanschlauch (10m)	770038
Brennerdurchmesser, mm	60
Arbeitsdruck	3,7 bar
Leistung	12,6 kW
Geräuschpegel	82dB
EAN-Nummer	7314523481042



Pro Venturix

S90 NAHTBRENNER SET

Konzipiert für die effiziente Nahtverschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen mit einer Schweißbreite von 80mm. Das einzigartige Design in Kombination mit hochwertigem Titanium verhindert effektiv die Reibung in der Naht und liefert dank patentierter Pro Venturix Brennertechnologie perfekte Schweißergebnisse bei sehr einfacher Bedienung.

TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	348290
Handgriff	348876
Brenner	696090
Druckregler (1-4 bar)	306315
Propanschlauch (10m)	770038
Schweißbreite, mm	80
Arbeitsdruck	3,7 bar
Leistung	8,3 kW
Geräuschpegel	80dB
EAN-Nummer	7314523482902

NEU!

685,-€*
Art-Nr. 348290





Pro Venturix

ANDRUCKROLLEN

Konzipiert für die effiziente Nahtverschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen mit einer Schweißbreite von 80mm. Das einzigartige Design in Kombination mit hochwertigem Titanium verhindert effektiv die Reibung in der Naht und liefert dank patentierter Pro Venturix Brenntechnologie perfekte Schweißergebnisse bei sehr einfacher Bedienung.

TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	598006	598009
Gewicht, kg	6	9
Radbreite	80	80
Länge, cm	110-180	110-180
EAN-Nummer	7314525980062	7314525980093

NEU!

129,-€*
Art-Nr. 598006

149,-€*
Art-Nr. 598009



Pro 95

WEICHLÖTGARNITUREN

Die PRO 95 Titanium Weichlötgarnitur gehört zur Grundausstattung jedes Dachdeckers. Je nach Region mit unterschiedlichen Schlauchanschlüssen oder Kupferstücken bestückt ist sie ein ideales Werkzeug zur Blech- und Rinnenlötung.



TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	756065	756068	756069	756070
Anschluss	M10x1	M10x1	3/8" LH	3/8" LH
LötKolben	770361	770361	770360	770360
Propanschlauch 2m	770029	770029	770021	770021
Druckregler	309122	309122	309122	309122
Kleinstflasche	200426	200426	200426	200426
Kupferstück	770331	770339	770339	770331
Gewicht	2400	2400	2400	2400
EAN-Nummer	7314527560651	7314527560682	7314527560699	7314527560705

Pro 95

LONG-LIFE KUPFERSTÜCKE

Die Longlife Kupferstücke sind mit einer speziellen Beschichtung versehen, welche den Kupferkern vor säurehaltigem Lötwasser und Lötablagerungen schützt. Mit Ihnen können bis zu 1500 Meter gelötet werden, ohne dass das Kupferstück nachgeschmiedet oder nachgefeilt werden muss. Die Pflege des Kupferstückes ist auch sehr einfach. Nur mit einem feuchten Lappen abwischen.



TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	701633	701634
Gewicht, kg	300	300
Ausführung	hammerform, gekröpft	spitzform
EAN-Nummer	7314527016332	7314527016349



Anwendungsvideo

309,-€*
Art-Nr. 766215



Pro 88 Titanium

AUFSCHEISSBRENNERSET

Mittlerweile tausendfach bewährt besticht das PRO 88 TITANIUM AufschweißbrennerSet vor allem durch sein geringes Gewicht. Wer schon einmal den ganzen Tag mit einem Brenner auf Baustellen gearbeitet hat, kennt das Problem und weiß jedes Gramm weniger Gewicht zu schätzen. Das hier gezeigte Set verfügt über einen langen Brenner für die Fläche sowie über einen kleinen Brenner für Ecken und Kanten. Von groß auf klein kann einfach mit dem im Set enthaltenen Steckkupplungen werkzeuglos gewechselt werden.

DAS TITANIUM SET BESTEHT AUS:

- Pro 88 Titanium Aufschweißbrenner 60/850 mm
- Pro 88 Titanium Kantenaufschweißbrenner 50/420 mm
- Propanschlauch 6,3x5 mm, Länge 10 Meter inkl. Druckregler mit SBS
- Steckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

MERKMALE



HAUPTFLAMME PRÄZISE EINSTELLBAR



HANDGRIFF ERGONOMISCH GEFORMT



SEHR ROBUST



STABILER UMSCHALTHEBEL



SEHR LEICHT



JUSTIERBARE WACHFLAMME

TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	766215
Gewindeanschluss	BSP 3/8" LH
Brennerdurchmesser, mm	50/60
Gesamtlänge, Brenner, mm	420/850
Länge Propanschlauch, m	10
Arbeitsdruck, bar	4
Schlauchbruchsicherung	ja
Leistung, kW	26/114
Gewicht (Brenner o. Schlauchset, gr.	692/768
EAN-Nummer	7314527662157

229,-€*
Art-Nr. 766214



Pro 88 Inox

AUFSCHEISSBRENNERSET

Das Aufschweißbrenner Set PRO 88 INOX wurden speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern zugeschnitten. Das Set verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit einer Gesamtlänge von 850 mm und einem kurzen Kantebrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten. Zwischen den beiden Brennern kann durch das im Lieferumfang enthaltene Steckkupplungsset werkzeuglos hin- und her gewechselt werden.

DAS INOX SET BESTEHT AUS:

- Pro 88 Inox Aufschweißbrenner 60/850 mm
- Pro 88 Inox Kantenaufschweißbrenner 34/400 mm
- Propanschlauch 6,3x5 mm, Länge 10 Meter inkl. Druckregler mit SBS
- Steckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

MERKMALE



HAUPTFLAMME PRÄZISE EINSTELLBAR



HANDGRIFF ERGONOMISCH GEFORMT



SEHR ROBUST



STABILER UMSCHALTHEBEL



BRENNERKOPF AUSTAUSCHBAR



JUSTIERBARE WACHFLAMME

TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	766214
Gewindeanschluss	BSP 3/8" LH
Brennerdurchmesser, mm	34/60
Gesamtlänge, Brenner, mm	400/850
Länge Propanschlauch, m	10
Arbeitsdruck, bar	4
Schlauchbruchsicherung	ja
Leistung, kW	26/114
Gewicht (Brenner o. Schlauchset), gr.	790/1105
EAN-Nummer	7314527662140

NEU! Thermweld

HEISSLUFT SCHWEISSAUTOMAT

7399,-€*

SPANNUNG
400 V


FREQUENZ
50/60 HZ

LEISTUNG
5 500 Watt

TEMPERATURBEREICH
20-620 °C

SCHWEISSGESCHWINDIGKEIT
0,5-14 m/min

MERKMALE

-  präzise Temperaturkontrolle
-  präzise Geschwindigkeitskontrolle
-  Bürstenloser Motor
-  LED Beleuchtung der Schweißnaht
-  Abnehmbares Zusatzgewicht
-  Präzise Kontrolle der Gebläsestärke
-  Höhenverstellbarer Handgriff



Swedish design,
Swiss quality

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	299401	299601	299501
Spannung (Volt)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60
Düsenbreite (mm)	40	90	90
Schweißbreite (mm)	40	80	100
Leistung Heizelement (Watt)	5 500	5 500	5 500
Temperaturbereich (°C)	20-620	20-620	20-620
Luftstrom (L/min)	250-500	250-500	250-500
Schweißgeschwindigkeit (M/min)	0,5-14	0,5-14	0,5-14
Sicherung (Ah)	16	16	16
Anwendungsbereich	PE, PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE	Bitumen	Bitumen
Kabellänge, m	5	5	5
Gewicht inkl. Zusatzgewicht, kg	42	42	42

PSI

KARTUSCHENLÖTKOLBEN SET



DAS SET BESTEHT AUS:

- LötKolben PSI 3380
- Kupferstück, hammerform 250gr. (700250)
- 2 Stück Gaskartusche Ultragas 60gr. (220283)
- Ersatz-Gasdüsen
- Transportkoffer (Metall)

199,-€*
Art-Nr. 338093

MERKMALE



HAUPTFLAMME PRÄZISE
EINSTELLBAR



HANDGRIFF ERGONO-
MISCH GEFORMT



BRENNERKOPF TITANIUM



ALUMINIUM
GEHÄUSE



BRENNERKOPF
AUSTAUSCHBAR



WEICHLÖTEN

TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	338083
Gasverbrauch, g/h bei 2 bar	75
Leistung (kW)	0,9
Länge, mm	230
Griffdurchmesser, mm	50
Gewicht, LötKolben, gr.	810
Gewicht, Kupferstück, gr.	250
inklusive Gas	2 x 220283
Inklusive Kupferstück	700250
EAN-Nummer	7314523380832

NEU!

Kupferstücke Long Life

FÜR PSI KARTUSCHENLÖTKOLBEN



75,-€*
pro Stück

Art-Nr.	700246	700251
Ausführung	spitzform	hammerform
Länge,mm	93	123
Gewicht, gr.	250	250

INFO

Long Life Kupferstücke verfügen über eine spezielle Beschichtung, welche den Kupferkern vor saurehaltigem Lötwater und Lötablagerungen schützt. Mit ihnen können bis zu 1500 Meter erreicht werden. Dabei ist kein Nachfeilen bzw. Nachschmieden notwendig und auch nicht möglich, da man sonst die Beschichtung zerstört. Je nach Verschmutzungsgrad kann das Long Life Kupferstück einfach mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Stärkere Verzunderungen entfernt man vorsichtig mit einem Reinigungspad (Scotchpad). Long Life Kupferstücke reagieren empfindlicher auf große Hitze und plötzliches Abkühlen. Bitte überhitzen (glühen) sie daher das Kupferstück nicht und vermeiden sie plötzliches Abkühlen z. B. durch eintauchen in Wasser.



249,-€*
Art-Nr. 253500

Powerjet

DACHSET IM POWERCASE KOFFER

Das Dachset wurde speziell auf die Bedürfnisse am Dach abgestimmt und kann sehr einfach durch handelsübliche 5 bzw. 11 kg Gasflaschen wiederbefüllt werden.

Das Set eignet sich insbesondere für alle Kleinarbeiten am Dach. Hierzu zählen:

- Vorwärmen von Zinkblech
- Das Öffnen und Wiederverschließen einer Dachöffnung zu Prüfzwecken.
- Mittels Heißluftbrenner können Arbeiten an Stellen durchgeführt werden, wo eine offene Flamme Materialschäden verursachen würde (Türanschluss, Lichtkuppeln etc.)

DAS SET BESTEHT AUS:

- Powerjet Brennerkopf, Anschluss M14x1,5
- Powerjet Zyklonbrenner 870601
- Powerjet Heißluftbrenner 870801
- Powerjet Weichflambrenner 871001
- Gasflasche 2000, nachfüllbar
- Umfüllrohr 204403
- Powercase Transportkoffer

MERKMALE



HAUPTFLAMME PRÄZISE EINSTELLBAR



SOFTGRIP HANDGRIFF



GEEIGNET FÜR ÜBERKOPF ARBEITEN



BAJONETTVERSCHLUSS



GEEIGNET FÜR PROPANGAS



PIEZOZÜNDUNG



GASFLASCHE NACH-FÜLLBAR

TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	253500
Gewindeanschluss, Gasflasche	M14x1,5
Leistung Brenner 870601, kW	2,2
Leistung Heißluftbrenner 870801, kW	1,7
Leistung Weichflambrenner 871001, kW	3,5
Arbeitsdruck, bar	2
Gewicht, gr.	4100
EAN-Nummer	7314522535005



Powerjet 2535 mit Piezozündung

UND SCHRAUBKARTUSCHE 2205

Die Powerjet 2535 Lötlampe ist eine Lötlampe für den professionellen Handwerker und ambitionierten Heimanwender. Der eingebaute Druckregler liefert einen konstanten Arbeitsdruck von 2 bar. Das macht die Lötlampe zum Beispiel für Weichlötarbeiten bis 18mm Rohrdurchmesser, für Verzinnungsarbeiten im Automobilbereich, sowie zur Verwendung als Karamellisierungsbrenner interessant. Der Powerjet 2535 verfügt über einen Bajonettverschluss, hierdurch können die Brenner werkzeuglos ausgetauscht werden. Eine Auswahl an Spitz- Standard und Heißluftbrennern halten wir für sie im Zubehör bereit. Das Set wird mit dem Zyklonbrennerbrenner 870601 ausgeliefert und einer Ultragas Gaskartusche 2205 ausgeliefert.



MERKMALE

- 

PIEZOZÜNDUNG
- 

GEEIGNET FÜR ÜBERKOPFARBEITEN
- 

FLAMME PRÄZISE EINSTELLBAR
- 

STANDARD FLAMME
- 

BRENNERSPITZE AUS EDELSTAHL
- 

SEHR LEICHT UND HANDLICH

TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	253512
Gasverbrauch, g/h bei 2 bar	170
Leistung (kW)	2,2
Brennerdurchmesser, mm	14
Anschluss Gaskartusche	EU (7/16")
EAN-Nummer	7314522535128
Inklusive Brenner	870601
inklusive Gaskartusche	220583
Gewicht	920gr.

Heißluft

ZUBEHÖR SETS

Diese handlichen Heißluft Zubehör Sets enthalten alle gängigen Werkzeuge die für die Verarbeitung von thermoplastischen- bzw. bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen nötig sind. Sie können zudem zusätzlich mit eigenem Zubehör ergänzt werden. Sie wollen ihre eigene Zusammenstellung? Kein Problem! Durch Verwendung des leeren Koffers kann sich jeder sein individuelles Heißluft Zubehör Set zusammenstellen.

PVC SET

Heißluft Zubehör Set mit gängigen Werkzeugen für die Verarbeitung von thermoplastischen Dach- und Dichtungsbahnen im praktischen Transportkoffer.

169,-€*
Art-Nr. 293051

TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	293051
Anhalt, Koffer	Silikon-Handandrückrolle 28mm (297512), Stahlroller 6mm (297542), Breitschlitzdüse 20mm (297320), Breitschlitzdüse 40mm (297340), Folienschere (297560), Nahtprüfer (297551)
Abmessungen (LxBxH), mm	390x190x121
Gewicht, gr.	1900
EAN Nummer	7314522930510



BITUMEN SET

Heißluft Zubehör Set mit gängigen Werkzeugen für die Verarbeitung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen im praktischen Transportkoffer.

119,-€*
Art-Nr. 293052

TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	293052
Anhalt, Koffer	Handandrückrolle Stahl 60mm (297532), Britzschlitzdüse 40mm (297340), Breitschlitzdüse 80mm (297380)
Abmessungen (LxBxH), mm	390x190x121
Gewicht, gr.	1900
EAN Nummer	7314522930527



SIEVERT GMBH
Ettore-Bugatti-Straße 43 - DE-51149 Köln/Porz
Telefon: +49 (0) 2203 9531 0 - Fax: +49 (0) 2203 9531 70
E-Mail: info@sievert-gasgeraete.de - Internet: www.sievert.se, www.sievert-gasgeraete.de

©Sievert AB. Alle Rechte vorbehalten.

* VK-Preise sind empf. VK-Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. · Lieferung solange der Vorrat reicht · Irrtum vorbehalten · Angebot freibleibend