

HR 119 und HR 229 direkt

- Die Geräte werden zur Verarbeitung von gefüllten Bitumen- und Spachtelmassen eingesetzt -
- Direkte Beheizung für eine schnelle Erhitzung der Aufschmelzmasse
- Temperaturregelung für Schmelzgut und einer Sicherheitstemperaturabschaltung
- Standard-Temperatureinstellbereich von ca. 150 bis 270°C
- Auslaufschieber 2" zur Schmelzgutentnahme
- Isolierter Doppelaußenmantel
- Handbetriebenes Rührwerk mit horizontal über den Kesselboden laufenden Rührarmen



Technische Details:

Bezeichnung	HR 119	HR 229
Artikel-Nr.	0231 0000	0232 0000
Füllinhalt	120 Liter	230 Liter
Brennerheizleistung	32 kW	50 kW
Rührwerksantrieb	Handrührwerk	Handrührwerk
Länge ca.	1.360 mm	1.520 mm
Breite ca.	1.000 mm	1.150 mm
Höhe ca.	1.050 mm	1.200 mm
Eigengewicht ca.	100 kg	142 kg
Zubehör:		
3 m HD-Schlauch mit Sicherheitsregler 1,5 bar	1501 0000	1501 0000
5 m HD-Schlauch mit Sicherheitsregler 1,5 bar	1502 0000	1502 0000