

## Hand-Rührwerkkocher HR 90 i und HR 180 i

- Die Geräte werden zur Verarbeitung von gefüllten Bitumen-, Spachtel- und Vergussmassen eingesetzt -
- Indirekte Beheizung mittels Thermalöl zur schonenden Aufheizung für temperaturempfindliches Schmelzgut
- Temperaturregelung für Schmelzgut und Thermalöl und einer Sicherheits-temperaturabschaltung
- Standard-Temperatureinstellbereich von ca. 150 bis 270°C
- Auslaufschieber 2" zur Schmelzgutentnahme
- Isolierter Doppel-Außenmantel
- Handbetriebenes Rührwerk mit horizontal über den Kesselboden laufenden Rührarmen



Technische Details:

Bezeichnung	HR 90 i	HR 180 i
Artikel-Nr.	0242 00000	0244 0000
Füllinhalt	90 Liter	180 Liter
Brennerheizleistung	32 kW	50 kW
Rührwerksantrieb	Handrührwerk	Handrührwerk
Länge ca.	1.360 mm	1.520 mm
Breite ca.	1.000 mm	1.150 mm
Höhe ca.	1.200 mm	1.350 mm
Eigengewicht ca.	140 kg	197 kg
Wärmeträgeröl	30 Liter	60 Liter
<b>Zubehör:</b>		
3 m HD-Schlauch mit Sicherheitsregler 1,5 bar	1501 0000	1501 0000
5 m HD-Schlauch mit Sicherheitsregler 1,5 bar	1502 0000	1502 0000
Wärmeübertragungsöl	Artikel-Nr. 999890401 Füllmenge 30 Liter	Artikel-Nr. 999890401 Füllmenge 60 Liter

Technische Änderungen vorbehalten!