



# Leistungserklärung

7113250

VENTURA

## 1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

7113250

## 2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Bitumenbahn mit Trägereinlagen für Dachabdichtung

## 3. HERSTELLER

BMI Flachdachsysteme GmbH  
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel  
Germany

## 4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+

## 5. HARMONISIERTE NORM

EN 13707:2004/ A2:2009

## 6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

0432 MPA NRW  
Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund

### Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Eugenio Cecchin  
Vorsitzender der Geschäftsführung

in Oberursel  
am 01.08.2024

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

## 7. ERKLÄRTE LEISTUNGEN

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA	HARMONISIERTE NORM: EN 13707:2004/ A2:2009
Beanspruchung durch Feuer von Außen	NPD	
Brandverhalten	Klasse E	
Wasserdichtheit EN1928 Verfahren B	200 kPa	
Zugfestigkeit (längs)	1550 +300/- 300 N/50 mm	
Zugfestigkeit (quer)	1550 +300/- 300 N/50 mm	
Zugdehnung (längs)	≥ 4 %	
Zugdehnung (quer)	≥ 4 %	
Widerstand gegen Durchwurzelung	NPD	
Widerstand gegen statische Belastung (Methode A)	20 kg	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode B)	NPD	
Dauerhaftigkeit: UV, Wärme und Wasser	NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen	NPD	
Schälwiderstand der Fügenähte	NPD	
Scherwiderstand der Fügenähte	NPD	
Kaltbiegeverhalten Oberseite	≤ - 30 °C	
Kaltbiegeverhalten Unterseite	≤ - 25 °C	
Beständigkeit: Kaltbiegeverhalten nach thermischer Alterung	NPD	
Beständigkeit: Wärmestandfestigkeit nach thermischer Alterung	≥ 110 °C	
Gefährliche Substanzen	NPD *1&2	

Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer.

Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.

Versionsnummer 6/2024