

Haftkleber-Spritze

Haftkleber | Spritzgerät | Druckbehälter | anspritzen



Kurzinfos

- zum präzisen und kraftsparenden Verteilen von BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S auf Kleinbaustellen
- Druckbehälter mit 18 ltr. Nutzinhalt
- Ansprühleistung von bis zu 90 m² mit einer Füllung

Verbrauch

- ca. 0,20 - 0,45 kg/m² BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S; bis zu 90 m² mit einer Füllung

Lagerhinweis



- trocken lagern, frostsicher!

Systemprodukte

Reinigung

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Ergänzungs-/ Folgeprodukte

- BORNIT® Haftkleber C40BF5-S
- BORNIT® Haftkleber R2 C40BF5-S
- BORNIT® Adapter für Haftkleber-Spritze

Inhalt	Artikel-Nr.	EAN-Code	Farbton	ausreichend für:
1 stck. / Stück	6800000935	4 017228 00103 6	hellgrau	bis zu 90 m ² mit einer Füllung

Anwendungsgebiete

Die BORNIT®-Haftkleber-Spritze ist das unersetzliche Werkzeug zum präzisen und kraftsparenden Verteilen von Bitumenemulsion C40BF5-S (Haftkleber) bzw. R2 C40BF5-S auf Kleinbaustellen aller Art.

Die durchdachte Konstruktion punktet durch großen Bedienkomfort und hohen Nutzwert. Der Druckbehälter bietet 18 Liter Nutzinhalt und kann mit einer Druckluftfüllung vollständig entleert werden. Daraus ergibt sich eine Ansprühleistung von bis zu 90 m² mit einer Füllung.

Produktdaten in Kurzform

Produktart	Drucksprühgerät
Basis	Druckbehälter, Spiralschlauch und Sprühlanze
Farbe(n)	hellgrau
Lagerung	trocken lagern, frostsicher!
Gefahrenklasse nach ADR	keine
Zerstäuberlanze	600 mm
Länge Spiralschlauch	5 m mit 360° drehbarer Kupplung
Manometer	6 - 8 bar Betriebsdruck
Druckluftanschluss	KSG 1/4" NW7
Nutzhalt	18 Liter
Behältergröße	24 Liter
Betriebstemperatur	max. +40 °C
Betriebsdruck	6 - 8 bar
Leergewicht	ca. 11 kg
Maße (LxBxH)	330 x 780 x 280 mm

Art und Eigenschaften

Wird zum Anspritzen von BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S bzw. R2 C40BF5-S verwendet. Der praktischen 25 kg Haftkleber Kanister von BORNIT® und das Zubehörangebot zur Verwendung mit LKW Druckluft oder über Autoventil setzen dem Einsatzbereich der Haftkleberspritze Profi keine Grenzen.


Verbrauch

ca. 0,20 - 0,45 kg/m² BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S; bis zu 90 m² mit einer Füllung

Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz

Die auf dem Etikett befindlichen Gefahrhinweise und Sicherheitsratschläge sind zu beachten. Weitere Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Empfohlene, persönliche Schutzausrüstung



Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.