SERVICE-HOTLINE +49 375 2795 123

Vergusskanne

Vergussmassen | Bitumengießkanne | Fugenverguss | Straßenbau | Asphalt

Kurzinfos

- Vergusskanne, mit langem Ausgießer
- ideal, für kleinere Mengen Heißverguss
- zum schnellen und sauberen vergießen von Heißverguss
- Doppelgriff für exaktes Führen der Kanne (3,5 Liter)

Lagerhinweis

- trocken lagern
-

Systemprodukte

Reinigung

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Ergänzungs-/ Folgeprodukte

- BORNIT® Heißvergussmasse TL
- BORNIT® Heißvergussmasse N1
- BORNIT® Pflastervergussmasse
- BORNIT® Schienenvergussmasse
- BORNIT® Vergusskocher

Inhalt	Artikel-Nr.	EAN-Code	Farbton	ausreichend für:
Vergusskanne - 12 ltr. 1 stck. / Stück	6800000548	4 017228 00099 2	verzinkt	ca. 12 Liter
Vergusseimer - 20 ltr. 1 stck. / Stück	6800000177	4 017228 00106 7	schwarz	ca. 20 Liter
Vergusskanne - 3,5 ltr. 1 stck. / Stück	6800000531	4 017228 00098 5	schwarz	ca. 3.5 Liter

Anwendungsgebiete

Zum händischen Verguss von Fugen bzw. Rissen bei Neubau und Sanierungsarbeiten von Beton-, Pflaster bzw. Asphaltflächen oder Schienenkonstruktionen.

Produktdaten in Kurzform

Produktart	Vergusskanne
Basis	Metall
Farbe(n)	schwarz, verzinkt
Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)	max. +180 °C
Lagerung	trocken lagern
Gefahrenklasse nach ADR	keine

Art und Eigenschaften

Metallkanne zum exakten Vergießen aller BORNIT®-Heißvergussmassen.

Verarbeitung

Die Vergusskanne bzw. Bitumengießkanne wird mit dem aufgeschmolzenen Heißverguss befüllt. Die max. +180 °C heiße Vergussmasse wird im Gießverfahren dann mittels der Kanne in den Riss bzw. die Fuge vergossen.

Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz

Informationen zum Umgang, zur Sicherheit und der Ökologie bitte der aktuellen Bedienungsanleitung entnehmen.

Empfohlene, persönliche Schutzausrüstung



Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.