Produktdatenblatt - RotoQ Verdunkelungsrollo
Für Dachfenster mit Standardmaß
Manuell & Elektro

Die Vorteile im Überblick

+ Schneller Einbau durch umfassende Vormontage ab Werk
+ Kein Lichteinfall und nahezu vollständige Verdunkelung durch beschichteten Stoff und passgenaue Führungsschienen
+ Stufenlos verstellbar, hält in jeder gewünschten Position
+ Große Farb- und Dekorauswahl
+ Manuell bedienbar
+ Für einen effektiven Hitzeschutz empfehlen wir eine Kombination mit den Roto Ausstattungsprodukten für außen

Technik & Details

Eigenschaft	Beschreibung
Anwendungsbereich	Innenausstattung - Verdunkelung* hat Priorität - Auch für Feuchträume geeignet.
Material	Speziell beschichtete lichtundurchlässige Stoffe
Farbe	Große Auswahl an Stoffen und Dekoren
Führungsschiene	Führungsschiene seitlich – dadurch selbstarretierend in jeder Position, in den Farben Weiß und Aluminium natur.
Pflege	Feucht abwischbar
Größenraster	Verfügbar in allen RotoQ Standardmaßen
Ausführungen	■ Manuell (M) ■ Elektro (E): 24 V_{DC}
Bedienung	■ Manuell (M): Per Hand ■ Elektro (E): Schalter

Bedienung

Verdunkelungsrollo Elektro

per Schalter - separat zu bestellen

* Keine 100 % Verdunkelung im physikalischen Sinne.

Roto
Das Dachfenster.

Technische Werte

Stofffarbe	Stoffkürzel	Lichttransmission in %	Lichtabsorption in %	Lichtreflexion in %
weiß	V01	0,00	25	75
hellbeige	V02	0,00	25	75
beige	V03	0,00	25	75
braunbeige	V04	0,00	25	75
hellgrau	V05	0,00	25	75
dunkelgrau	V06	0,00	25	75
rot	V21	0,00	25	75
nachtblau	V22	0,00	25	75
türkis	V23	0,00	25	75
petrol	V24	0,00	25	75
apfelgrün	V25	0,00	25	75
gelb	V26	0,00	25	75
orange	V27	0,00	25	75
rosa	V28	0,00	25	75
pink	V29	0,00	25	75
lila	V30	0,00	25	75
braun	V31	0,00	25	75
schwarz	V32	0,00	25	75
Blumen-beige	V51	0,00	25	75
Linien-beige	V52	0,00	25	75
Linien-schwarz	V53	0,00	25	75
Balken-weiß	V54	0,00	25	75
Balken-schwarz	V55	0,00	25	75
Kreise-grau	V56	0,00	25	75
Kreise-braun	V57	0,00	25	75
Matrix-weiß	V58	0,00	25	75
Matrix-orange	V59	0,00	25	75
Matrix-lila	V60	0,00	25	75
Matrix-türkis	V61	0,00	25	75
Sterne-marinenblau	V62	0,00	20	80

Beschreibung der Lichtwerte

Lichttransmission

Anteil der Sonnenstrahlung im Bereich des sichtbaren Lichtes (380 - 780 nm), der von außen nach innen übertragen wird.

Lichtabsorption

Anteil der Sonnenstrahlung im sichtbaren Bereich (380 -780 nm), der von der Verglasung und dem Sonnenschutz (Ausstattung) absorbiert wird.

Lichtreflexion

Anteil der Sonnenstrahlung im Bereich des sichtbaren Lichtes (380 - 780 nm), der nach außen reflektiert wird.

Stoffkollektion

Standard Uni - Preisgruppe 1 - lichtundurchlässig*

V01 weiß

V02 hellbeige

V03 beige

V04 braunbeige

V05 hellgrau

V06 dunkelgrau

Trend Uni - Preisgruppe 2 - lichtundurchlässig*

V26 gelb

V27 orange

V21 rot

V28 rosa

V29 pink

V30 lila

V25 apfelgrün

V23 türkis

V24 petrol


V22 nachtblau

V31 braun

V32 schwarz

Trend Dekore - Preisgruppe 3 - lichtundurchlässig*

V58 Matrix-weiß

V54 Balken-weiß

V52 Linien-beige

V51 Blumen-beige


V59 Matrix-orange


V60 Matrix-lila

V61 Matrix-türkis

V62 Sterne-marinen-blau


V57 Kreise-braun

V56 Kreise-grau

V53 Linien-schwarz

V55 Balken-schwarz

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-8600
Fax: +49 (0)7931 5490-58
E-Mail: info@roto-dachfenster.de
www.roto-dachfenster.de

* Keine 100 % Verdunkelung im physikalischen Sinne.

Die Farbmuster sind drucktechnisch hergestellt. Farbabweichungen zum Original sind technisch bedingt und nicht zu vermei-

Technische Änderungen vorbehalten; Stand Februar 2021