

RK 180i bis RK 800 vertikal, stationär

- Geräte zum Aufschmelzen und Verarbeiten von thermoplastischen Fahrbahnmarkierungsmassen und bituminösen Fugen- und Schienenverguss- sowie Schienenuntergussmaterialien -
- Kompakte Bauweise, geringes Eigengewicht, kurze Aufheizzeit
- Hohe Aufschmelzleistung bei niedrigem Gas- oder Heizölbedarf
- Lieferbar sind die Maschinen mit Gas- oder Ölfeuerung
- Mit vertikalem Rührwerk hydraulisch angetrieben und hydraulischen Schaltventilen


Technische Details:

Bezeichnung	RK 180 i	RK 250	RK 410i	RK 550	RK 800
Artikel-Nr	0254	0250	0268	0238	0280
Kesselinhalt	180 l	250 l	410 l	550 l	800 l
Wärmeübertragungsöl*	60 l	---	130 l	---	---
Leistung Dieselmotor	3,1 kW bei 3.000/min	3,1 kW bei 3.000/min	5,2 kW bei 3.000/min	5,2 kW bei 3.000/min	5,2 kW bei 3.000/min
Motor	Dieselmotor HATZ 1B20	Dieselmotor HATZ 1B20	Dieselmotor HATZ 1D42	Dieselmotor HATZ 1D42	Dieselmotor HATZ 1D42
Supra Silent Pack	nein	nein	ja	ja	ja
Brennerleistung	50 kW	50 kW	90 kW	90 kW	100 kW
Rührwerk Drehzahl	15/min	15/min	15/min	15/min	15/min
Kesselbodenstärke	8 mm	8 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Länge ca.	1.650 mm	1.650 mm	2.150 mm	2.150 mm	2.150 mm
Breite ca.	1.400 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm
Höhe ca.	1.550 mm	1.685 mm	1.700 mm	1.700 mm	1.970 mm
Leergewicht ca. (inkl. Wärmeübertragungsöl*)	600 kg*	500 kg	1.040 kg*	1.040 kg	1.240 kg
Mehrpreise		Hitzeschutzblech Artikel-Nr. 02489900		Hitzeschutzblech Artikel-Nr. 02349910	Hitzeschutzblech Artikel-Nr. 02349910
			Vollautomatischer Heizölbrenner Artikel-Nr. 840050900	Vollautomatischer Heizölbrenner Artikel-Nr. 840050900	Vollautomatischer Heizölbrenner Artikel-Nr. 840050900
	zusätzliche Rührarme 1 Paar (=2 Stück) Artikel-Nr. 02504500	zusätzliche Rührarme 1 Paar (=2 Stück) Artikel-Nr. 02504500	zusätzliche Rührarme 1 Paar (=2 Stück) Artikel-Nr. 02614500	zusätzliche Rührarme 1 Paar (=2 Stück) Artikel-Nr. 02614500	zusätzliche Rührarme 1 Paar (=2 Stück) Artikel-Nr. 02614500

*Wärmeübertragungsöl ist nicht im Lieferumfang enthalten (Artikel-Nr. 999890401)

Technische Änderungen vorbehalten!