

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Haftkleber-Spritze


Ein starkes Tool für starke Anwender

Strabe



www.bornit.com





Straße

Ein starkes Produkte für starke Anwender

Haftkleber-Spritze

Die BORNIT®-Haftkleber-Spritze ist das unersetzliche Werkzeug zum präzisen und kraftsparenden Verteilen von Bitumenemulsion C40 BF5-S (Haftkleber) auf Kleinbaustellen aller Art.



Die durchdachte Konstruktion punktet durch großen Bedienkomfort und hohen Nutzwert. Der Druckbehälter bietet 18 ltr. Nutzinhalt und kann mit einer Druckluftfüllung vollständig entleert werden. Daraus ergibt sich eine Ansprühleistung von bis zu 90 m² mit einer Füllung.

Der praktischen 25 kg Haftkleber Kanister von BORNIT® und das Zubehörangebot zur Verwendung mit LKW Druckluft oder über Autoventil setzen dem Einsatzbereich der Haftkleberspritze Profi keine Grenzen.

- ① 600 mm Edelstahl Zerstäuberlanze
- ② große Befüllöffnung
- ③ ergonomischer Handgriff
- ④ 5 m Spiralschlauch mit 360° drehbarer Kupplung
- ⑤ Manometer
- ⑥ Überdruck-Sicherheitsventil
- ⑦ Druckluftanschluss
- ⑧ Leichtlaufrollen

www.bornit.com

Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.

BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S

BORNIT®-Haftkleber-Spritze Zubehör:

- Autoventil-Adapter
- LKW-Adapter mit Schlauch (2 m)
- Fächerdüsen
- Ersatz-Spiralschlauch (5 m)



Kationenaktive, mit ca. 40% Bindemittelgehalt hergestellte Bitumenemulsion. Qualität nach TL BE-StB 15. Zum Vorspritzen verschmutzter und gealterter Asphaltflächen; als Vorbehandlung für das Aufbringen von Mischgut oder kationenaktiver Bitumenemulsion. Haftvermittler im Schichtenverbund zwischen Asphalt-schichten der Bauklassen BK 0,3 bis 1,8.

Farbton: schwarz
Vor Frost schützen!

**Ein starkes Tool braucht starke Eigenschaften:**

- hochwertige Arbeitsergebnisse durch optimale Haftkleber-Verteilung
- präzises und komfortables Arbeiten
- stabile und wendige Bauweise
- einfache und ergonomische Bedienung
- praktisches Zubehör




Technische Eigenschaften:

Ausführung:	Kleinspritze mit Edelstahl-Kunststoff Zerstäuberlanze
Druckluftanschluss:	KSG 1/4" NW7
Nutzinhalt:	18 ltr.
Behältergröße:	24 ltr.

Betriebstemperatur:	max. +40 °C
Betriebsdruck:	6-8 bar
Leergewicht:	ca. 11 kg
Maße (LxBxH):	330 x 780 x 280 mm

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

