
Artikel-Nr.: 2500.05.00

{Ablaufkörper}

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins.

- Aus Kunststoff
- Geprüft gemäß DIN EN 1253
- Mit Halte-/Anschlussrand
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Sperrwasserhöhe im Geruchsverschluss: 30 mm = Flatline
- Sperrwasserhöhe im Geruchsverschluss: 50 mm = Standard





Technische Daten zum Artikel 2500.05.00

Ausführung	Abflusswert	Stutzenneigung	Ablauf	Aussparung	Seitlicher Zulauf	Stutzenneigung	Gewicht
	[l/s]			[mm]			[kg]
Mit waagerechtem Ablauf							
Standard	1	1,5°	DN 50	260 x 200	Nein	1,5°	0,5

ACO eServices im Internet:
www.aco-hochbau.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.