


ACO Flachdachabläufe Passavant Jet – Unterdruckentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Dauerhafte Beständigkeit
- Wartungsfreundlich
- 100 % UV-beständig
- Flexibilität bei der Abdichtung
- PVC/PE/PP/Bitumen
- Variabler Einbau
- Höhenausgleich bauseits durch Ausgleichsring aus Gusseisen
- Wenige Bauteile, kompakte Bauform
- Kernbohrungsdurchmesser nur 160 mm


- Aus Gusseisen
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Geprüft gemäß DIN 1253-2
- Mit Pressdichtungsflansch
- Mit Sickeröffnungen
- Mit Funktionsteil




Technische Daten zum Artikel 7037.10.12

Nennweite	Stutzenneigung	Abflusswert	Aussparung (LxB)	Gewicht
		[l/s]	[mm]	[kg]
DN 50	90°	9,2	160 x 330	7,5

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm				
	Flachdachheizung Nennleistung: 25 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0° ; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; □ DN 40 – DN 125 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; □ 45° und 90° ; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 70 ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; □ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; □ DN 50	0,3	7000.85.10
	Flachdachheizung inkl. Thermostat- Nennleistung: 25 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0° ; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; □ DN 40 – DN 125 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; □ 45° und 90° ; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 70 ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; □ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; □ DN 50	0,3	7000.85.20
	Isolierkörper für Oberteil ■ Aus PUR	■ Oberteil aus Gusseisen □ DN 50/DN 70/DN 100 □ Stutzenneigung: 90°	1,4	7040.12.02
	Isolierkörper für Ablaufkörper ■ Aus PUR	■ Flachdachablauf Passavat Jet aus Gusseisen □ DN 50 □ Stutzenneigung 90°	0,4	7040.22.03
	Schalungshilfe ■ Schalungshilfe aus Polystyrol (PS) ■ Scheibe und Fixierschrauben aus Stahl verzinkt ■ Schraubenlängen M8x200 mm, M8x260 mm, M8x300 mm ■ Punktgenaue Positionierung und einfache Fixierung ■ Stufenlos kürzbar an den Markierungslinien ■ Keine nachträglichen Stemmarbeiten in der Betondecke notwendig	■ ACO Flachdachablauf Passavant Spin □ DN 70/DN 100 mit Isolierkörper/Fit-in ■ ACO Flachdachablauf Passavant Jet □ DN 50 mit Isolierkörper		7040.23.02

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Höhenverstellring ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 25 – 40 mm	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 50 ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen ■ Rost mit Rahmen □ 7000.08.02 □ 7000.44.02	1,3	7000.05.02
 Höhenverstellring ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 60 mm	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 50 ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen ■ Rost mit Rahmen □ 7000.08.02 □ 7000.44.02	1,9	7000.06.02
 Kiesfang ■ Aus Edelstahl ■ Mit abnehmbarem Deckel	■ Flachdachabläufe aus Gusseisen □ Passavant Spin DN 70/DN 100 □ Spin DN 70 □ Passavant Jet DN 50		7000.02.00
 Höhenausgleich ■ Aus Edelstahl ■ Mit 2 Befestigungsschrauben ■ Höhe: 65 mm ■ Nur in Verbindung mit Kiesfang einsetzbar	■ Kiesfang □ 7000.12.00 □ 7000.02.00	0,3	7000.11.00
 Staurohr ■ Zur Umrüstung des Ablaufkörpers DN 50 in einen Notüberlauf ■ Mit Lippendichtring ■ Für 1-/2-teilige Ausführung	■ Flachdachabläufe Jet □ DN 50	1,0	7047.10.55
 Flanschdichtungs-Set ■ Bestehend aus: □ 1 Flanschdichtung für Losflansch □ 1 Flanschdichtung für Festflansch ■ Dicke: 4 mm	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl □ DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90°/0° ■ Oberteil aus Edelstahl □ DN 50 – DN 100, DN 125, 90° ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Spin aus Gusseisen □ DN 70 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 50		
EPDM		0,4	5169.20.26
PVC-weich		0,4	5169.30.26
NBR/SBR		0,5	5169.40.26

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Lippendichtring ■ Durchmesser: 136 mm	■	Oberteil zu Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen	0,1	7047.00.26
	□	DN 70/DN 100		
	■	Oberteil zu Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen		
	□	DN 50		
	■	Staurohr für Notüberlauf 7047.10.55, 7033.10.52		
	■	Oberteil zu Flachdachabläufen Spin		
	□	DN 70		
	■	Finor 2-teilig aus Gusseisen		

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7037.10.12>