


ACO Flachdachabläufe Passavant Jet – Unterdruckentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Dauerhafte Beständigkeit
- Wartungsfreundlich
- 100 % UV-beständig
- Flexibilität bei der Abdichtung
- PVC/PE/PP/Bitumen
- Variabler Einbau
- Höhenausgleich bauseits durch Ausgleichsring aus Gusseisen
- Wenige Bauteile, kompakte Bauform
- Kernbohrungsdurchmesser nur 160 mm


- Aus Gusseisen
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Mit Pressdichtungsflansch
- Mit Sickeröffnungen
- Mit Funktionsteil



Technische Daten zum Artikel 7038.10.12

Nennweite	Stutzenneigung	Abflusswert	Aussparung (LxB)	Gewicht
		[l/s]	[mm]	[kg]
DN 80	90°	17,0	160 x 330	8,0

Zubehör

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm				
	Flachdachheizung Nennleistung: 25 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0° ; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; □ DN 40 – DN 125 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; □ 45° und 90° ; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 70 ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; □ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; □ DN 50	0,3	7000.85.10
		Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0° ; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; □ DN 40 – DN 125 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; □ 45° und 90° ; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 70 ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; □ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; □ DN 50	0,3	7000.85.20
	Isolierkörper für Oberteil ■ Aus PUR	■ Oberteil aus Gusseisen : DN 80/DN 125/ DN 150 □ Stutzenneigung: 90° ■ Ablaufkörper aus Spin: DN 125/DN 150 □ Stutzenneigung: 90°	1,9	7040.11.02
	Isolierkörper für Ablaufkörper ■ Aus PUR	■ Flachdachablauf Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 80 □ Stutzenneigung 90°	0,5	7040.21.03
	Höhenverstellring ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 25 – 40 mm	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 125/DN 150 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 80 ■ Rost mit Rahmen □ 7000.28.02 □ 7000.41.02 □ 7000.42.02	1,4	7000.45.02

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
[kg]			
 Höhenverstellring ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 60 mm	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 125/DN 150 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 80 ■ Rost mit Rahmen □ 7000.28.02 □ 7000.41.02 □ 7000.42.02	2,1	7000.46.02
 Höhenausgleich ■ Aus Edelstahl ■ Mit 2 Befestigungsschrauben ■ Höhe: 65 mm ■ Nur in Verbindung mit Kiesfang einsetzbar	■ Kiesfang □ 7000.12.00 □ 7000.02.00	0,3	7000.11.00
 Staurohr ■ Zur Umrüstung des Flachdachablaufs Passavant Jet DN 80 in einen Notüberlauf ■ Mit Lippendichtring ■ Für 1- und 2-teilige Ausführung	■ Flachdachablauf Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 80 □ Stutzenneigung 90°	1,0	7048.12.50
 Flanschdichtungs-Set ■ Bestehend aus: □ 1 Flanschdichtung für Losflansch □ 1 Flanschdichtung für Festflansch ■ Dicke: 4 mm	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 125/DN 150 ■ Flachdachabläufe Spin aus Gusseisen □ DN 100 – DN 150 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 80		
EPDM		0,6	7034.10.26
PVC-weich		0,4	7034.20.26
NBR/SBR		0,5	7034.30.26
 Lippendichtring ■ Durchmesser: 186 mm	■ Oberteil zu Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 125/DN 150 ■ Oberteil zu Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 80 ■ Staurohr für Notüberlauf ■ Finor 2-teilig aus Gusseisen		7044.00.28

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7038.10.12>