


Ablaufkörper Passavant Spin, DN 70 – DN 100 | Freispiegelentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Sicherer Brandschutz
 - ☐ Keine zusätzliche Brandlast
 - ☐ Feuerwiderstandsklassen: R 30 – R 120
 - ☐ abZ: Z-19.17-2430 aBG: Z-19.53-2522
- Dauerhafte Beständigkeit
 - ☐ Wartungsfreundlich
 - ☐ 100 % UV-beständig
- Flexibilität bei der Abdichtung
 - ☐ PVC/PE/PP/Bitumen
- Variabler Einbau
 - ☐ Höhenausgleich bauseits durch Ausgleichsring aus Gusseisen
 - ☐ Als Notentwässerung einsetzbar
- Wenige Bauteile, kompakte Bauform
 - ☐ Kernbohrungsdurchmesser nur 160 mm auch mit Brandschutz-Fit-in






- Aus Gusseisen
 - ☐ Baustoffklasse A1, nicht brennbar
 - ☐ Mit Anstrich (Transportschutz)
 - ☐ Hohe Druckfestigkeit > 700 N/mm²
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Mit flachem Pressdichtungsflansch
 - ☐ Keine Aussparung für Gewindetaschen nötig
- Mit Sickeröffnungen

Technische Daten zum Artikel 7054.11.12

Nennweite	Stutzenneigung	Aussparung (LxB)	Gewicht
		[mm]	[kg]
DN 100	0°	160 x 380	7,5

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm			
	Flachdachheizung Nennleistung: 25 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0° ; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; □ DN 40 – DN 125 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; □ 45° und 90° ; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 70 ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; □ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; □ DN 50	0,3	7000.85.10
	Flachdachheizung inkl. Thermostat Nennleistung: 25 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0° ; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; □ DN 40 – DN 125 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; □ 45° und 90° ; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 70 ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; □ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; □ DN 50	0,3	7000.85.20
	Brandschutz-Einsatz ■ Hinweis: □ Der Abflusswert wird durch Einsatz reduziert □ Bei Kernlochbohrung muss Fit-in mit eingebaut werden ■ aBG: Z-19.53-2439 ■ abZ: Z-19.17-2430	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen □ DN 70 □ Stutzenneigung: 90°	0,5	7033.20.02

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Materialübergreifendes Zubehör	Brandschutz-Einsatz ■ Hinweis: ☐ Der Abflusswert wird durch Einsatz reduziert ☐ Bei Kernlochbohrung muss Fit-in mit eingebaut werden ■ aBG: Z-19.53-2439 ■ abZ: Z-19.17-2430 ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen ☐ DN 100 ☐ Stutzenneigung: 90°	0,5	7034.20.02
		Isolierkörper für Ablaufkörper ■ Aus PUR ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ☐ DN 70 ☐ Stutzenneigung: 90°	0,5	7040.22.02
		Fit-in ■ Material ☐ Hülse aus Edelstahl ☐ Isolierung aus PUR ■ AbZ: Z-19.17-2430 ■ AbG: Z-19.53-2439 ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ☐ DN 70 ☐ Stutzenneigung: 90°	1,3	7033.20.03
		Isolierkörper für Ablaufkörper ■ Aus PUR ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ☐ DN 100 ☐ Stutzenneigung: 90°	0,5	7040.21.02
		Fit-in ■ Material ☐ Hülse aus Edelstahl ☐ Isolierung aus PUR ■ AbZ: Z-19.17-2430 ■ AbG: Z-19.53-2439 ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ☐ DN 100 ☐ Stutzenneigung: 90°	1,2	7034.20.03
		Isolierkörper für Ablaufkörper ■ Aus PUR ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ☐ DN 70 ☐ Stutzenneigung: 0°	0,6	7040.34.02
		Isolierkörper für Ablaufkörper ■ Aus PUR ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ☐ DN 100 ☐ Stutzenneigung: 0°	0,7	7040.31.02
		Schalungshilfe ■ Schalungshilfe aus Polystyrol (PS) ■ Scheibe und Fixierschrauben aus Stahl verzinkt ■ Schraubenlängen M8x200 mm, M8x260 mm, M8x300 mm ■ Punktgenaue Positionierung und einfache Fixierung ■ Stufenlos kürzbar an den Markierungslinien ■ Keine nachträglichen Stemm-arbeiten in der Betondecke notwendig ■ ACO Flachdachablauf Passavant Spin ☐ DN 70/DN 100 mit Isolierkörper/Fit-in ■ ACO Flachdachablauf Passavant Jet ☐ DN 50 mit Isolierkörper		7040.23.02

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Herausnehmbarer Schmutzfang ■ Aus Edelstahl	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70 – DN 100 □ Stutzenneigung: 90°/0° ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen □ DN 70 – DN 100 ■ Oberteil aus Gusseisen □ DN 70/DN 100		7000.03.02
	Höhenverstellring ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 25 – 40 mm	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 50 ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen ■ Rost mit Rahmen □ 7000.08.02 □ 7000.44.02	1,3	7000.05.02
	Höhenverstellring ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 60 mm	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 50 ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen ■ Rost mit Rahmen □ 7000.08.02 □ 7000.44.02	1,9	7000.06.02
	Kiesfang ■ Aus Edelstahl ■ Mit abnehmbarem Deckel	■ Flachdachabläufe aus Gusseisen □ Passavant Spin DN 70/ DN 100 □ Spin DN 70 □ Passavant Jet DN 50		7000.02.00
	Höhenausgleich ■ Aus Edelstahl ■ Mit 2 Befestigungsschrauben ■ Höhe: 65 mm ■ Nur in Verbindung mit Kiesfang einsetzbar	■ Kiesfang □ 7000.12.00 □ 7000.02.00	0,3	7000.11.00

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Flanschdichtungs-Set - Bestehend aus: 1 Flanschdichtung für Losflansch 1 Flanschdichtung für Festflansch - Dicke: 4 mm		- Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl - DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90°/0° - Oberteil aus Edelstahl - DN 50 – DN 100, DN 125, 90° - Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen - DN 70/DN 100 - Flachdachabläufe Spin aus Gusseisen - DN 70 - Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen - DN 50		
	EPDM		0,4	5169.20.26
	PVC-weich		0,4	5169.30.26
	NBR/SBR		0,5	5169.40.26
 Lippendichtring Durchmesser: 136 mm		- Oberteil zu Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen - DN 70/DN 100 - Oberteil zu Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen - DN 50 - Staurohr für Notüberlauf 7047.10.55, 7033.10.52 - Oberteil zu Flachdachabläufen Spin - DN 70 - Finor 2-teilig aus Gusseisen	0,1	7047.00.26

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7054.11.12>