



FLECK Abgasflex-Universaldurchgang variabel DN 100, DN 125

PRODUKTINFORMATIONEN

Der FLECK Abgasflex-Universaldurchgang variabel in DN 100 und DN 125 passt sich mit seiner Bleiersatzschürze allen Dachpfannen an.

Material

- Pfannenformteil ist aus hochwitterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC hergestellt
- Umlaufende Schürze aus Bleiersatz; universell anpassbar
- Die schwarze Manschette ist aus hochwitterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Weich-PVC hergestellt
- Farben: Schwarz, Rot, Braun

Baustoffklasse

B2 nach DIN 4102

Hinweis

Bei Wassereinwirkung von ablaufenden Kupfer- oder Bitumenoberflächen muss der flexible Flansch oberflächenbehandelt werden. Die Oberflächenbehandlung kann z. B. durch PERFORM Extra Protection erfolgen.




X-Maße gemäß Ziegeltyp

! Nur für doppelwandige Lüftungsrohre verwendbar!


TECHNISCHE HINWEISE

Dachneigung einstellen




1. Universaldurchgangspfanne
2. Frischluftrohr
3. Abgasrohr


Montagehinweis



1. Grundplatte sollte möglichst vor den Ziegel stoßen



2. Löcher in die Bodenplatte bohren und festschrauben
3. Oberhalb der Dachlatte waagrecht einschneiden und nach vorne umbördeln
4. Rand umbördeln (Wasserbremse)



5. Pfanne auf die Wasserbremse aufsetzen und andrücken
6. Pfannenrücken aufdrücken
7. Schürze an den Ziegel anformen