

Holzentgrauer

► Profiqualität

Merkmale

- Hochwirksames Spezialprodukt
- Schnelle und problemlose Wirkung
- Farblos
- Schadstofffrei
- Biologisch abbaubar
- Verdünnbar

Verarbeitungsvorteile

- Gebrauchsfertig
- Einfache Verarbeitung
- Unansehnliches Holz erhält neue Frische

Anwendungsbereiche

- Entfernt Grauschleier auf allen unlackierten Hölzern im Außenbereich
- Zum Entgrauen von Hölzern im Fassadenbereich, Holzzäunen, Gartenmöbeln, Carports, Holzterrassen, Holzfachwerk etc.



Holzentgrauer

Inhalt 1 l
Art.-Nr. 299 20 1000

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ Zimmerei
- ▶ Altbausanierung
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Schreinerei

Verarbeitung

TecLine Holzentgrauer auf vorgehästem Holz mit Bürste auftragen und einwirken lassen. **beko Holzentgrauer** je nach Zustand des Holzes pur oder verdünnt im Verhältnis bis 1:5 mit Wasser verwenden. Zum Aufsprühen einen geeigneten Sprüher, z. B. **beko Niederdrucksprüher -Spezial-**, verwenden. Eine mechanisch Behandlung (Bürsten) entlang der Faser wie etwa mit der **beko Handbürste** unterstützt die Reinigungswirkung. Nach 10 bis 15 Minuten den gelösten Grauschleier mit viel Wasser und Bürste abspülen.

Hinweise

- ▶ Benutzte Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
Niederdrucksprüher -Spezial- 1,5 l	299 2 160
beko Handbürste	901 1 160



Technische Daten

Basis	Säurehaltiger Reiniger		
Verarbeitbar	von +5° C bis +30° C		
Ergiebigkeit	ca. 100 ml/m ²		
Farbe	farblos		
Geruch	geruchlos		
pH-Wert	ca. 1		
Dichte	ca. 1,02 g/cm ³		
Haltbarkeit	24 Monate		
Lagerung	nicht über +30° C, trocken		
Inhalt/Verpackung	Flasche 1 l	6 Stück/Karton	480 Stück/Palette

