

CE-Kennzeichnung

BRAAS CLIMA COMFORT PUR

CE

16

HERSTELLER

BMI Steildach GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel
Deutschland
bmigroup.de

PRODUKT

Braas Wärmedämmung Phenol-Hartschaum 1003.
CPR.2013.CCB.001

HARMONISIERTE NORM

EN 13166:2012+A2:2016
Wärmedämmung für Gebäude

0751

ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA
Brandverhalten	RtFC-s1,d0
Gehalt an geschlossenen Zellen	CV
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung / Abbau	Das Brandverhalten ändert sich nicht mit der Zeit
Dickentoleranz	60 – 159 mm / T1
Dicken in mm	60 80 100 120 140
Wärmedurchlasswiderstand RD in (m ² · K) / W	3,00 4,00 5,00 6,00 6,65
Wärmeleitfähigkeit λ ₀ in W / (m · K)	0,020 0,021
Druckspannung	CS(Y) 120
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR 60
Dimensionsstabilität unter definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(70,90) DS(-20,-)
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung / Abbau	npd
Wasserdurchlässigkeit	npd
Wasserdampfdurchlässigkeit	npd
Abgabe gefährlicher Substanzen an das Gebäudeinnere	Kein harmonisiertes Testverfahren verfügbar
Glimmverhalten	Kein harmonisiertes Testverfahren verfügbar