

## Wolfin Flüssigfolie

Flüssigfolie für die Nahtversiegelung von Wolfin-Abdichtungsbahnen.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE	
Wolfin Flüssigfolie	Flüssigfolie zur Nahtversiegelung
Lieferform	1 Liter/10 Liter
Verbrauch	ca. 20 ml/m
Trockenzeit	Hautbildung nach ca. 10 Minuten. Durchgetrocknet nach ca. 12 Std.
Farbe	Schwarz und Grau
Verarbeitungs- temperatur	> 5 °C
Anwendungsbereich	Wolfin Flüssigfolie wird zum Versiegeln von geschweißten und geprüften Bahnenkanten von Wolfin Dach- und Dichtungsbahnen verwendet.
Zubehör und ergän- zende Produkte	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Witec Spritzflasche mit Tülle</li> <li>▪ Witec Quellschweißmittel</li> </ul>



---

## VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

---

Verarbeitung	Achtung: Für den berufsmäßigen Verwender! Wolfen Flüssigfolie wird mittels Witec Spritzflasche mit Tülle entlang der verschweißten und geprüften Nahtkante aufgetragen. Die Nahtkante muß sauber und trocken sein. Im Bedarfsfall kann die Nahtkante mit einem mit Witec Quellschweißmittel getränkten fusselfreiem Tuch gereinigt werden. Die Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Vor der Verwendung ist der Gebindeinhalt gut aufzurühren oder aufzuschütteln. Gegebenenfalls kann der Inhalt mit Witec Quellschweißmittel verdünnt werden.
Lagerungshinweise	Die Gebinde sind frostfrei und vor Sonne und Hitze geschützt zu lagern. Mindesthaltbarkeit: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebäude.
Entsorgungshinweise	Gut entleerte Gebinde mit ausgetrockneten Produktresten und frei von Lösemitteldämpfen können recycelt werden.
Gefahrenhinweise	siehe Sicherheitsdatenblatt

---

Stand:10/2023. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.  
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 10/2023

Die entsprechenden Leistungserklärungen finden Sie unter [www.bmigroup.de](http://www.bmigroup.de) im Bereich Downloads.

**Technische Beratung**  
**Wolfen**

T 06104 800 1040

E [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)

**BMI Flachdachsysteme GmbH**  
Frankfurter Landstraße 2-4  
61440 Oberursel

**[bmigroup.de](http://bmigroup.de)**