



EN 13970/A1: 2007

1213

Version 1

Leistungserklärung

No.

02 01 06 03 15 4

1. Produkt Typ

Einmalige Kennnummer des Produkts: **WITEC**

2. Typ

Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 (4): **Dampfsperrbahn SK**

3. Verwendungszweck

oder Verwendung des Bauprodukts in Übereinstimmung mit den anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen: **Dampfsperre mit Glasvlieseinlage, beid- oder unterseitig kaltselbstklebend ausgerüstet**

-

-

4. Namen, eingetragener Handelsname

oder eingetragene Marke und Kontaktadresse des Herstellers gemäß Artikel 11 (5): **WITEC®
WOLFIN Bautechnik GmbH
Am Rosengarten 5
D-63607 Wächtersbach-Neudorf**

5. Kontaktadresse

Gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des bevollmächtigten Vertreters, dessen Mandat die Erfüllung der in Artikel 12 (2) festgelegt Punkte umfasst: **nicht relevant (siehe 4)**

6. Leistungsbeständigkeit

System oder die Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß CPR, Anhang V: **System 3**

7. Zertifizierende Stelle

Erklärung der Leistung über ein Bauprodukt durch die durch eine harmonisierten Norm erfasst wird: **1213
Die notifizierende Stellen mit der Kennnummer Nr. 1213 und Nr. 1508 haben die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typenprüfung nach dem System 3 vorgenommen.**

8. Zertifizierende Stelle

Erklärung der Leistung über eine Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde: **nicht relevant (siehe 7)**

9. Erklärte Leistung

Harmonisierte Technische Spezifikation:

EN 13970/A1: 2007

Eigenschaften	Ergebnis	Einheit	Prüfnorm
Wasserdichtigkeit	bestanden	-	EN 1928 B
Widerstand gegen Stoßbelastung	>300	mm	EN 12691
Zugeigenschaften			
Zugfestigkeit L / Q	≥ 450 / ≥ 300	N/mm ²	EN 12311-1
Zugdehnung L / Q	≥ 2,5 / ≥ 2,5	%	EN 12317-2
Dauerhaftigkeit Wasserdichtheit gegen Alterung	bestanden	-	EN 1296 EN 1931
Dauerhaftigkeit Wasserdichtheit gegen Chemikalien	bestanden	-	EN 1847 EN 1931
Kaltbiegeverhalten	-30	°C	EN 1109
Weiterreißwiderstand Nagelschaft	≥ 100	N	EN 12310-1
Brandverhalten	E	-	EN 13501-1
Nahtfestigkeit	≥ 300	N/50 mm	EN 12317-1
Wasserdampf-durchlässigkeit sd	>1500	m	EN 1931
Gefährliche Substanzen	siehe Fußnote a)	-	-

a) Da keine europäischen harmonisierten Prüfmethode bestehen, muss die Überprüfung und Erklärung zur Freisetzung von Stoffen unter Berücksichtigung der nationalen Bestimmungen erfolgen.

10. Beschreibung

Die Leistung des Produkts in den Punkten 1 und 2 beschrieben, steht in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 9. Diese Erklärung der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Punkt 4 benannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für den Hersteller

Wächtersbach

18.08.2016



 Günther Reese
Geschäftsleitung



 Gerd Hecker
Leitung Technik

Ökologie, Gesundheit und Sicherheitsinformationen

Ein Sicherheitsdatenblatt nach EG-Verordnung 1907/2006, Artikel 31 ist nicht erforderlich, um ein Produkt auf den Markt bringen, zu transportieren oder es zu benutzen. Das Produkt ist nicht die Umwelt schädigend, wenn es wie angegeben verwendet wird.

Regelung der europäischen Gemeinschaft zu Chemikalien und deren Gebrauch (Reach: EC 1907/2006)

"Dieses Produkt ist ein Artikel im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die aus dem Artikel unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen freigesetzt werden können. Daher gibt es keine An