

BORNIT®-Betonprimer

Nr. 6800000505/2015

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 14188-4:2009, Voranstrich auf Harzbasis, Typ PRC-m
Voranstrich für kalt verarbeitbare Fugenmassen

2. Verwendungszweck:

Voranstrich auf Harzbasis für kalt verarbeitbare Fugenmassen, Typ PRC-m

3. Hersteller:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau

4. Bevollmächtigter:

nicht relevant

5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

6. Harmonisierten Norm:

EN 14188-4 : 2009

7. Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische Technische Bewertung:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
Homogenität	Gelblich, leicht glänzend Keine abgesetzten Feststoffe im Anlieferzustand, Homogen nach Homogenisierung	DIN EN 14188-4 : 2009
Dichte	0,955 g/cm ³ ± 5%	
Viskosität	40 mm ² /s ± 15%	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
Alkalibeständigkeit	alkalibeständig	
Verdunstungsverhalten der flüchtigen Bestandteile	nach 60 min: 71 Masse-% ± 5% nach 90 min: 73 Masse-% ± 5%	
Feststoffanteil	46 Masse-% + 5% /-2%	
Flammpunkt	11,5 °C ± 5%	

9. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung:

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hinweis: Auf der Online-Version der Leistungserklärung sind die Originalunterschriften aus Sicherheitsgründen nicht sichtbar. Die Leistungserklärung mit Originalunterschriften können Sie jedoch direkt bei uns anfordern.

F. Metzner
Geschäftsführer

H. Modes
Laborleiter

Zwickau, den 17.11.2015