

# BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



## Fertigschlämme


Bitumenschlämme zum Porenverschluss  
offenporiger, gealterter Asphaltbeläge

*Straße*



[www.bornit.com](http://www.bornit.com)





# StraÙe

Bitumenschlamme zum Porenverschluss offener Asphaltbelage

## Fertigschlamme

### Polymermodifizierte Bitumenemulsion mit mineralischen Zusatzen

Der Untergrund ist vor dem Auftragen der Bitumenschlamme sauber abzukehren; lose Teile und Staub sind zu entfernen. Die Flachen mussen frei von trennenden Substanzen (z.B. Ol, Fett, Kraftstoff) sein. Bei alten, abgewitterten Flachen wird ein leichtes Vornassen mit Wasser bzw. eine Grundierung mit BORNIT®-Haftkleber empfohlen.

Die Schlamme ist vor der Verarbeitung grundlich aufzuruhren (maschinell mit einem langsam laufenden Ruhrgerat), bis eine homogene Masse entstanden ist. Danach lasst sich die gebrauchsfertige BORNIT®-Fertigschlamme leicht und problemlos mit einem Gummischieber oder einem weichen Besen verarbeiten, indem sie gleichmaÙig und dunn (max. 1,0 kg/m<sup>2</sup>) breitgezogen wird. Die Beschichtung kann nachtraglich mit Edelbrechsand abgestreut werden.

Nach Trocknung bildet sich eine griffige, verschleißfeste und geschlossene Oberflache. Eine Nachbehandlung und Auffrischung der Belage ist jederzeit moglich.



**TIPP:** Bordsteine oder Einbauten konnen mit einem "Steinband" abgeklebt werden, um saubere Anschlusse zu erreichen.

- regenerativer Effekt bei gealterten, rauhen oder offenerporigen Asphaltoberflachen
- sichere Porenversiegelung und Abdichtung
- Verbesserung der Griffigkeit der Oberflache
- losemittelfrei und umweltschonend
- einfache Verarbeitung bei geringem Gerateaufwand

Produkt

Info's\*



### BORNIT®-Fertigschlamme

Gebrauchsfertige Bitumenschlamme zum Porenverschluss offener Asphaltbelage auf Fahrbahnen, Standspuren, Platzen, Geh- und Radwegen etc., zur Versiegelung bituminoser Verschleißschichten, losemittelfrei, umweltschonend, einfach zu verarbeiten. Gepruft nach TL Sbit.

Farbton: schwarz  
Vor Frost schutzen!

ca. 30 kg 6900002681 18  
0,8 kg/m<sup>2</sup>  
je nach Untergrund



### Porenverschluss fur abgewitterten Asphaltflachen



# BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

**BORNIT-Werk Aschenborn GmbH**  
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte  
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0  
Fax: +49 375 27 95 - 150  
E-Mail: [info@bornit.de](mailto:info@bornit.de)  
Internet: [www.bornit.de](http://www.bornit.de)



[www.bornit.com](http://www.bornit.com)

