

Leistungserklärung

Nr.: D001-0501000007-D07/11

1. Kenncode des Produkttyps:	DIFFDUSB
2. Identifikation des Produkts:	CaTop M 120 SK
3. Verwendungszweck(e):	Unterdeck- Unterspannbahn für Dachdeckungen
4. Name des Herstellers:	CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH Magdheide 7, 59394 Nordkirchen
7. Name und Kennnummer der Notifizierten Stelle:	MPA Braunschweig (0761) hat die Prüfung des Brandverhaltens vorgenommen. KIWA TBU Greven (0799) hat die Prüfung der Wasserdichtheit vorgenommen.
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	3
9. Erklärte Leistung(en):	

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte Norm
	Sollwert	Toleranz		
		Min.	Max.	
Länge [m]	50	-0%		EN 13859-1: 2010
Breite [cm]	150	-0,5%	+1,5%	
Geradheit [mm pro 10 lfm]	< 30			
Brandverhalten	E			
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1			
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	W1			
Flächengewicht [g/m ²]	140	- 10%	+10%	
Wasserdampfdurchlässigkeit [m]	0,04	-0,02	+0,02	
Höchstzugkraft Längs / Quer [N/5cm]	240 / 190	-25 / - 30	+25 / +30	
Höchstzugkraft Längs / Quer nach Alterung [N/5cm]	240 / 190	-25 / - 30	+25 / +30	
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer [%]	50 / 35	-15	+15	
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer nach Alterung [%]	50 / 35	-15	+15	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) Längs/ Quer [N]	130 / 140	-30	+30	
Kaltbiegeverhalten [°C]	<-20		-20	

Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers gemäß Nr. 4.



Nordkirchen, den 03.03.2022

Frederik Schaefer, Geschäftsführer