

Leistungserklärung

Nr.: D001-0501020001-C03/21

1. Kenncode des Produkttyps:	DIFFDUSB
2. Identifikation des Produkts:	CaTop UD 300
3. Verwendungszweck(e):	Unterdeck- Unterspannbahn für Dachdeckungen
4. Name des Herstellers:	CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH Magdeide 7, 59394 Nordkirchen
7. Name und Kennnummer der Notifizierten Stelle:	MPA Erwitte (0432) hat die Prüfung des Brandverhaltens vorgenommen. KIWA TBU Greven (0799) hat die Prüfung der Wasserdichtheit vorgenommen.
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	3
9. Erklärte Leistung(en):	

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte Norm
	Sollwert	Toleranz		
		Min.	Max.	
Länge [m]	50	-0%		EN 13859-1: 2010
Breite [cm]	150	-0,5%	+1,5%	
Geradheit [mm pro 10 lfm]	< 30			
Brandverhalten aufliegend	E			
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1			
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	W1			
Flächengewicht [g/m ²]	310	-5%	+5%	
Wasserdampfdurchlässigkeit [m]	0,3	-0,08	+0,05	
Höchstzugkraft Längs / Quer [N/5cm]	300 / 350	-30	+30	
Höchstzugkraft Längs / Quer nach Alterung [N/5cm]	300 / 350	-30	+30	
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer [%]	50 / 70	-10	+10	
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer nach Alterung [%]	50 / 70	-10	+10	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) Längs/ Quer [N]	200	-20	+20	
Kaltbiegeverhalten [°C]	<-20			

Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nr. 9.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers gemäß Nr. 4.



Nordkirchen, den 19.08.2021

Frederik Schaefer, Geschäftsführer