


# DS Farbkarte

Oberflächenbeschichtungen	Polyester						GreenCoat Pro BT Matt	GreenCoat Pural BT			GreenCoat Pural BT Matt		Pladur Ice Crystal	Polyester gelocht*	Aluzink AZ 185+			Kupfer	
Beschichtungsstärke	25 µm						36 µm	50 µm			50 µm		36 µm	25 µm	-			-	
Korrosionsbeständigkeit	RC3						RC5	RC5			RC5		RC4	RC3	RC4			RC5	
Stärke in mm	0,50	0,60	0,75	0,88	1,00	1,50	0,60	0,50	0,60	0,75	0,50	0,60	0,60	0,50	0,50	0,60	0,75	0,60	
Farbe																			
Weiß - ähnlich RAL 9016	•							•						•					
Grauweiß - ähnlich RAL 9002	•	•	•	○	•	•													
Grau - ähnlich RAL 7038	•																		
Hellgrau - ähnlich RAL 7040	•	•	•					•											
Limestone Grey - ähnlich RAL 7044							•												
Anthrazit - ähnlich RAL 7016	•	•	•	○				•	•	•	•	•							
Ziegelrot - ähnlich RAL 8004	•	•	•					•				•							
Rotbraun - ähnlich RAL 8012	•	•	•	○															
Rot - ähnlich RAL 3013	•							•											
Resedagrün - ähnlich RAL 6011	•																		
Moosgrün - ähnlich RAL 6005	•		•																
Dunkelgrün - ähnlich RAL 6020	•	•	•									•		•					
Leaf Green - ähnlich RAL 6003							•												
Nussbraun - ähnlich RAL 8011	•	•	•																
Acorn Brown RAL 8017							•												
Schwarz - ähnlich RAL 9011	•	•						•	•		•	•							
Silber - ähnlich RAL 9006	•	•	•				•												
Dunkelsilber - ähnlich RAL 9007	•	•					•												
Relief Silber - ähnlich RAL 9006													•						
Relief Schwarz - ähnlich RAL 9011													•						
Aluzink AZ 185+																	•	•	•
Kupfer																			•
DS Garantie**	20 Jahre						30 Jahre	30 Jahre			30 Jahre		25 Jahre		20 Jahre			50 Jahre	



- \* Lochanteil: 32,8%. Lochgröße: 3 mm. Lochabstand: 5 mm
- \*\* Die aktuellen Garantiebedingungen können Sie auf [www.ds-staalprofil.de](http://www.ds-staalprofil.de) lesen
- Standardmäßig am Lager
- wird aus dem Programm genommen

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen vom Original möglich!  
DS Staalprofil stellt selbstverständlich immer Musterketten zur Verfügung.

