

Universal-Gerüstanker JA3-GU-6,5



Querverweise

Steckschlüsseinsatz SW3/8"
 Akku-Schrauber ASCS 6.3
 Bohrer HSS
 GU-Ringmutter M14
 GU-Gewindehülse

Anwendungsbereich

> Zur Verankerung in Holz


Eigenschaften

> Edelstahl A2
 > Bestehend aus GU-Gewindehülse und Dichtschraube JA3

Hinweis

EJOT Gerüstanker dürfen nur in Achsrichtung der Schraube belastet werden. Die einschlägigen Vorschriften und Normen sind zu beachten. Gerüstverankerungen dürfen nicht an Fassadenbekleidungs-elementen befestigt werden, sondern nur am Bauwerk direkt oder an der Unterkonstruktion, wenn diese ausreichend dimensioniert ist.

Technische Daten



Charakteristische Werte der Tragfähigkeit Holz-UK

| Einschraubtiefe [mm] | 30 | 50 | 60 | 75 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Bohrlochdurchmesser [mm] | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| $N_{R,k}^*$ [kN] | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,7 |

*In Anlehnung an die Zulassung der Schrauben ETA-10/0200

Produkt im Online-Shop



| Bestellbezeichnung | Nutzlänge [mm] | Länge [mm] | VPE [Stück] | Preis/100 [EUR] | Artikelnummer | EAN |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| JA3-GU-6,5x55 E16 | 55 | 75 | 50 | | 9403611311 | 4061245013213 |
| JA3-GU-6,5x70 E16 | 70 | 90 | 50 | | 9403911311 | 4061245013206 |
| JA3-GU-6,5x80 E16 | 80 | 100 | 50 | | 9404011311 | 4061245013190 |
| JA3-GU-6,5x95 E16 | 95 | 115 | 50 | | 9404111311 | 4061245013183 |
| JA3-GU-6,5x105 E16 | 105 | 125 | 50 | | 9404211311 | 4061245013176 |
| JA3-GU-6,5x130 E16 | 130 | 150 | 50 | | 9404411311 | 4061245013169 |
| JA3-GU-6,5x155 E16 | 155 | 175 | 50 | | 9404611311 | 4061245013152 |
| JA3-GU-6,5x180 E16 | 180 | 200 | 50 | | 9404711311 | 4061245013145 |