

Solarbefestiger JT3-SB-3-8,0xL



Querverweise

Bit Sechskant SW5
 Bitträger
 Akku-Schrauber ASCM 18
 Bohrer HSS
 SB-Flachstahl



Jetzt Video anschauen:
<https://youtu.be/CpZM2zCx3Bo>

Anwendungsbereich

- > Zur Befestigung von Aufständern für Solar- und Photovoltaikanlagen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 – 3 mm
- > Vorgebohrt auch für Stahlunterkonstruktionen $\geq 3,0$ mm verwendbar
- > Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen bis S450GD
- > Passend für Faserzement-Wellprofile

Eigenschaften

- > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- > Mit Faserzementdichtung FZD

Vorteile

- > Schnelles Nachrüsten auf vorhandenen Dächern
- > Verwenden von vorhandenen Löchern in der Dachhaut
- > Einsatz bewährter Dichtsysteme
- > Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
- > Extrem sichere Befestigung durch Verbindung direkt in die Unterkonstruktion
- > Projektbezogene Vorbemessung (siehe Seite 33)

Hinweis

Faserzementplatten müssen mit 11 mm vorgebohrt werden.
 Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individuelles Projekt abgestimmt. Weitere Varianten auf Anfrage!


Bohrlochdurchmesser
 Stahl-UK (S235 – EN 10025-1)

Unterkonstruktionsdicke [mm]	1,5 < 3,0	3,0 < 5,0	5,0 < 7,5	7,5 < 10	≥ 10
Bohrlochdurchmesser [mm]	ohne Vorbohren	6,8	7,0	7,2	7,4

Anwendungen



Technische Daten



Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge Schraube [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/1 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Gewindestift M10 x 50 mm						
Set JT3-SB-3-8,0x85/50 FZD DIN 934	85	17–58	25		3340898905	4061245021249
Set JT3-SB-3-8,0x115/50 FZD DIN 934	115	47–88	25		3341198905	4061245021256
Set JT3-SB-3-8,0x155/50 FZD DIN 934	155	87–128	25		3341598905	4061245021263
Set JT3-SB-3-8,0x195/50 FZD DIN 934	195	127–168	25		3341998905	4061245021270
Gewindestift M10 x 70 mm						
Set JT3-SB-3-8,0x85/70 FZD DIN 934	85	17–58	25		3340898907	4061245041100
Set JT3-SB-3-8,0x115/70 FZD DIN 934	115	47–88	25		3341198907	4061245041087
Set JT3-SB-3-8,0x155/70 FZD DIN 934	155	87–128	25		3341598907	4061245041063
Set JT3-SB-3-8,0x195/70 FZD DIN 934	195	127–168	25		3341998907	4061245041049

Bestellhinweis: Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.