

Grün Propan-Aufschweiß- und Trockenbrenner

Die neue Profi-Brenner Generation



LEISTUNGSSTARK

LEISE



Wussten Sie schon, dass beim Betrieb der üblichen leistungsstarken Propan-Handbrenner mit einem Wert über 85 dB(A) Geräusentwicklung Gehörschutz getragen werden muss.

3dB(A) mehr bedeuten Verdoppelung der Gehörgefährdung.

Testmessungen der BBG, Böblingen, Fachausschuss Bau, haben die angegebenen Werte bestätigt.

Die neue Profi-Brenner Generation

LEISTUNGSSTARK - LEISE - LEICHT

Die neuen Grün Leisebrenner halbieren bei voller Leistung nahezu die Lautstärke gegenüber üblichen Brennern und vermindern die Gefährdung des Gehörs um ca. 80 %.



Die leichten handlichen Brenner ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten. Aufgrund des geringen Gewichtes des Brennerkopfes bei LB120 und LS 95 ist keine Kopfplastigkeit verbunden mit Dauerdruck auf den Unterarm des Bedieners vorhanden. Die optional angebotene Armstütze verringert vor allem beim Trocknen zusätzlich die Belastung.

Grün Propan-Handbrenner LB 120

Heizleistung: max 120 kW
Brennerlänge: ca. 900 mm

Dauerschallpegel

bei 4 bar	120 kW	84,8 dB(A)
bei 2 bar	85 kW	81,2 dB(A)
bei 1,5 bar	73 kW	79,8 dB(A)



Propan-Leisebrenner LB120 mit verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar mit SBS
inkl. 5 m HD-Schlauch **Artikel-Nr. 0138 0500**
inkl. 10 m HD-Schlauch **Artikel-Nr. 0138 1000**
Zubehör:
Armstütze für Propan-Handbrenner LB 120 / LS 95 **Artikel-Nr. 0138 0200**
Handgriff für Armstütze LB 120/ LS 95 **Artikel-Nr. 0138 0100**

Grün Propan-Handbrenner LS 95

Heizleistung: max 95 kW
Brennerlänge: ca. 900 mm

Dauerschallpegel

bei 4 bar	95 kW	84,9 dB(A)
bei 2 bar	85 kW	82,2 dB(A)



Propan-Leisebrenner LS 95 mit verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar mit SBS
inkl. 5 m HD-Schlauch **Artikel-Nr. 0139 0500**
inkl. 10 m HD-Schlauch **Artikel-Nr. 0139 1000**
Zubehör:
Armstütze für Propan-Handbrenner LB 120 / LS 95 **Artikel-Nr. 0138 0200**
Handgriff für Armstütze LB 120/ LS 95 **Artikel-Nr. 0138 0100**

Grün Propan-Handbrenner LSt 105

Heizleistung: max 105 kW
Brennerlänge: ca. 800 mm

Dauerschallpegel

bei 3 bar	105 kW	84,0 dB(A)
bei 2 bar	85 kW	81,2 dB(A)
bei 1,5 bar	73 kW	79,8 dB(A)



Propan-Leisebrenner LSt 105 mit verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar mit SBS
inkl. 5 m HD-Schlauch **Artikel-Nr. 0137 0500**
inkl. 10 m HD-Schlauch **Artikel-Nr. 0137 1000**