

PaduAqua

Art.-Nr.: 508160 | Kat: II

Beschreibung:

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort und leichtem Kontakthitzeschutz, wasserbasierte Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®



Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick


Beschichtung: Nitrilschaum

Größen: 6 - 11

Farbe: grau/schwarz

VPE: 100 / 10 Paar

EN 420



2003 + A1:2009

EN 388



4131X

2016 + A1:2018

Mechanische Risiken

- 4 - Abriebfestigkeit (1 - 4)
- 1 - Schnittfestigkeit (1 - 5, X)
- 3 - Weiterreißfestigkeit (1 - 4)
- 1 - Durchstichfestigkeit (1 - 4)
- X - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X)

■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 407



X1XXXX

Thermische Risiken (Hitze)

- X - Begrenzte Flammausbildung (1 - 4)
- 1 - Kontaktwärme (1 - 4)
- X - Konvektive Wärme (1 - 4)
- X - Strahlungswärme (1 - 4)
- X - Spritzer geschmolzenen Metalls (1 - 4)
- X - Große Mengen flüssigen Metalls (1 - 4)

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EU-Baumusterprüfbescheinigung war:

CTC (NB 0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 Lyon cedex 07 - France

Zertifikat Nr.: 0075/1277/162/12/19/3729

Jever, 02.11.23

Ort, Datum

Hase
Safety Gloves GmbH

Am Hillernsen Hamm 6
26441 Jever

Tel.: 0 44 61 / 9 22 20 · Fax: 0 44 61 / 92 22 99

email: gloves@hase-safety.com

Internet: www.hasesafetygloves.com

Klaus Burgdorff Geschäftsführer

Stempel, Unterschrift

Hase Safety Gloves GmbH
Am Hillernsen Hamm 6
26441 Jever / Deutschland

Tel.: +49 (0) 4461 92 22 - 0
Fax: +49 (0) 4461 92 22 - 99

Mail: info@hase-safety.com
Web: www.hase-safety.com

