

1	Kenncode des Produkttyps	Mineralwolle 040 DAA	
2	Typenkennzeichnung	Mineralwolle Flachdachdämmplatte 040 DAA-dm MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)70—TR10-PL(5)650-WS-MU1	
3	Verwendungszweck	Wärmedämmung für Flachdächer als Gefälleplatten, Zuschnitte, Sickenfüller und Keile	
4	Handelsname Kontaktanschrift des Herstellers	Miwocon Jaeger Spezial-Dämmstoffe GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 7, 19243 Wittenburg	
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Wie Nr. 4	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1 für Brandverhalten System 3 für andere Merkmale	
7	Notifizierte Stelle	0809 - VTT Expert Services Ltd.	
8	Leistungserklärung bezüglich Euro-päisch Technischer Bewertung	Nicht relevant	
9	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Wärmeleitfähigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Wärmedurchlasswiderstand R_D • Nennwert λ_D 	R_D siehe Etikett $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(mK)}$ Zusatzinformation: $\lambda_{Bemessung} = 0,040 \text{ W/(mK)}$	EN 13162:2015 EN 13162:2015
	Druckspannung bei 10 % Stauchung	CS(10)70; 70 kPa	EN 13162:2015
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR 10; $\geq 10 \text{ kPa}$	EN 13162:2015
	Punktbelastung bei 5 mm Stauchung	PL(5); $\geq 650 \text{ N}$	EN 13162:2015
	Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ ; 1,0	EN 12086
	Brandverhalten	Euroklasse A1	EN 13501-1:2010
10	Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller. <div> <div>Wittenburg, den 01.10.2023</div> <div> <div><i>H. Wolf</i></div> <div>Hannes Wolf, Geschäftsführer</div> </div> </div>		