

**Mineralwoll-Akustiksickenfüller, A1, 30 mm, mit Rieselschutz  
SF-RS „Speed“ und SF-R2 (2-teilig)**

**Anwendung:** Industrie-Leichtdach mit gelochten Trapezblechen zur Verbesserung der Raumakustik.

**Technische Daten:**

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ :	0,034 W/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{Bemessung}}$ :	0,035 W/(m·K)
Brandverhalten EN 13501-1:	nichtbrennbar, A1
Schmelzpunkt:	$\geq 1.000^\circ\text{C}$
Rohdichte:	ca. 20 kg/m <sup>3</sup>
Strömungswiderstand:	$\geq 10 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$

**Lieferform:** Glas-Steinwollgemisch Ultimate auf Rolle, mit schwarzem Rieselschutzvlies, Länge 7,5 m, Dicke 30 mm  
SF-RS: 1-teilig, unterseitig durch den Vlies eingeschlitzt  
SF-R2: 2-teilig, 2 Streifen pro Rolle für 1 lfm Trapezblechsicke

**Verpackung:** Holzpaletten, Folie, Klebe- oder Umreifungsbänder aus Kunststoff  
Interseroh-Vertragsnummer: 116254

**Abfallschlüssel:** 17 06 04

Erstellt am: 01.12.2023