

# Datenblatt

## Polybit SEAL

### Elasto-plastische Versiegelung

<b>Technische Bezeichnung</b>		Polybit SEAL
<b>Basis</b>		1K-Acrylat-Copolymer-Dichtstoff - plastisch
<b>Hautbildungszeit bei 23°C/50% rLf</b>	<b>[min]</b>	~1
<b>Verarbeitungstemperatur von/bis</b>	<b>[°C]</b>	+5 / +35
<b>Viskosität bei 23°C</b>		pastös
<b>Dichte bei 23°C nach ISO 1183-1</b>	<b>[g/m<sup>3</sup>]</b>	~1,1
<b>Zulässige Gesamtverformung</b>	<b>[%]</b>	10
<b>Temperaturbeständigkeit von/bis</b>	<b>[°C]</b>	-20 / +80
<b>Volumenschwund nach ISO 10563</b>	<b>[%]</b>	~20
<b>Lagerstabilität bei 23°/50% rLf</b>	<b>[Monate]</b>	24
<b>Lagerungstemperatur von/bis</b>	<b>[°C]</b>	0 / +30
<b>Liefereinheit</b>		20 Kartuschen à 310 ml pro Karton

<b>Farbe</b>	schwarz	glasklar
<b>Artikelnummer</b>	KPSS	KPSC
<b>EAN Nummer</b>	4251146405730	4251146405709

  
**POLYBIT**<sup>®</sup>  
Das Beste fürs Dach

**Polybit Nord** Handelsges. mbH  
Werkstraße 12  
22844 Norderstedt  
Telefon: 0 40/533 211-10  
Telefax: 0 40/533 211-70  
E-Mail: [info@polybit.de](mailto:info@polybit.de)  
Internet: [www.polybit.de](http://www.polybit.de)