

Produktdatenblatt - Designo Verdunkelungsrollo

Für Dachfenster mit Standardmaß, Renovierung und auf Maß
Manuell & Elektro



Die Vorteile im Überblick

- + Kein Lichteinfall und nahezu vollständige Verdunkelung durch beschichteten Stoff und passgenaue Führungsschienen
- + Einheitliche Montage nach „Easy Fit“-Prinzip für die Baureihen Designo und RotoQ
- + Stufenlos verstellbar, hält in jeder gewünschten Position
- + In den Bedienvarianten manuell und elektrisch für höheren Komfort
- + Für einen effektiven Hitzeschutz empfehlen wir eine Kombination mit den Roto Ausstattungsprodukten für außen
- + Maximale Montagefreundlichkeit dank vorgesteckter Schrauben und Vorfixierung durch Klebestreifen bei Bedienvariante Manuell

Technik & Details

Eigenschaft	Beschreibung
Anwendungsbereich	Innenausstattung - Verdunkelung* hat Priorität - Auch für Feuchträume geeignet.
Material	Speziell beschichtete lichtundurchlässige Stoffe
Farbe	Große Auswahl an Stoffen und Dekoren
Führungsschiene	Führungsschiene seitlich – dadurch selbstarretierend in jeder Position, in den Farben Weiß und Aluminium.
Pflege	Feucht abwischbar
Größenraster	Verfügbar in allen Roto Dachfenstergrößen: Standardmaße, Renovierungsmaße, auf Maß
Ausführungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Manuell (M) ■ Elektro (E): 24 V_{DC}
Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Manuell (M): Per Hand ■ Elektro (E): Schalter

Bedienung



Verdunkelungsrollo Elektro

per Schalter - separat zu bestellen

* Keine 100 % Verdunkelung im physikalischen Sinne.

Technische Werte

Stofffarbe	Stoffkürzel	Lichttransmission in %	Lichtabsorption in %	Lichtreflexion in %
weiß	V01	0,00	25	75
hellbeige	V02	0,00	25	75
beige	V03	0,00	25	75
braunbeige	V04	0,00	25	75
hellgrau	V05	0,00	25	75
dunkelgrau	V06	0,00	25	75
rot	V21	0,00	25	75
nachtblau	V22	0,00	25	75
türkis	V23	0,00	25	75
petrol	V24	0,00	25	75
apfelgrün	V25	0,00	25	75
gelb	V26	0,00	25	75
orange	V27	0,00	25	75
rosa	V28	0,00	25	75
pink	V29	0,00	25	75
lila	V30	0,00	25	75
braun	V31	0,00	25	75
schwarz	V32	0,00	25	75
Blumen-beige	V51	0,00	25	75
Linien-beige	V52	0,00	25	75
Linien-schwarz	V53	0,00	25	75
Balken-weiß	V54	0,00	25	75
Balken-schwarz	V55	0,00	25	75
Kreise-grau	V56	0,00	25	75
Kreise-braun	V57	0,00	25	75
Matrix-weiß	V58	0,00	25	75
Matrix-orange	V59	0,00	25	75
Matrix-lila	V60	0,00	25	75
Matrix-türkis	V61	0,00	25	75
Sterne-marinenblau	V62	0,00	20	80

Beschreibung der Lichtwerte

Lichttransmission

Anteil der Sonnenstrahlung im Bereich des sichtbaren Lichtes (380 - 780 nm), der von außen nach innen übertragen wird.

Lichtabsorption

Anteil der Sonnenstrahlung im sichtbaren Bereich (380 - 780 nm), der von der Verglasung und dem Sonnenschutz (Ausstattung) absorbiert wird.

Lichtreflexion

Anteil der Sonnenstrahlung im Bereich des sichtbaren Lichtes (380 - 780 nm), der nach außen reflektiert wird.

Stoffkollektion

Standard Uni - Preisgruppe 1 - lichtundurchlässig*



Trend Uni - Preisgruppe 2 - lichtundurchlässig*



Trend Dekore - Preisgruppe 3 - lichtundurchlässig*



Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-8600

Fax: +49 (0)7931 5490-58

E-Mail: info@roto-dachfenster.de

www.roto-dachfenster.de

* Keine 100 % Verdunkelung im physikalischen Sinne.

Die Farbmuster sind drucktechnisch hergestellt. Farbabweichungen zum Original sind technisch bedingt und nicht zu vermei-

