

# RSDS680-K

## Features

- Pneumatischer Schlagmechanismus mit 2,1 Joule
- Hammerstopp zum Bohren in Holz und Metall, Drehstopp für leichte Meißelarbeiten. Sicherheitskupplung schützt vor Rückschlägen
- SDS-plus Aufnahme und arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- 4-Funktionen-Auswahl: schnelle Bohr- und Schraubarbeiten, Hämmern, leichte Meißelarbeiten und Meißelarretierung
- Der Meißel kann für eine ergonomische Arbeitshaltung in mehreren Positionen arretiert werden
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl & Rechts-/Linkslauf
- GripZone™ – gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



## SPECIFICATION (1)

	RSDS680-K
Leerlauf-Drehzahl (min-<special id="32" />)	0-2,150
Bohrfutter	werkzeuglos
Max. Schlagzahl (min-1)	0-5,000
Geliefert in	Transportkoffer
Bezeichnung: Artikelnummer	5133002444
Gewicht (kg)	2.72
Leistungsaufnahme (W)	680
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	22